
IPC-HUM4431S1-L4 - Minicámara IP H265 Pinhole 4M DN WDR Starlight 2.8mm AUDIO MIC E/S PoE



SKU: IPC-HUM4431S1-L4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-miniatura/IPC-HUM4431S1-L4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1939

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Miniatura

Etiquetas: DAHUA

Sensor 1/2.7? CMOS, resolución de 4?MP (2688 ×?1520) a 20?fpsCompresión de vídeo H.265/H.264 con Smart codec y bitrate adaptableImagen mejorada: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, rotación y enmascarado de privacidadDetección inteligente: cruce de línea, intrusión, manipulación de vídeo, detección de audio, errores de red/S.D./IP; registros de alarma con 2 entradas y 1 salida de alarma Audio bidireccional mediante micrófono integrado y entrada/salida RCA compatibleAlmacenamiento local en tarjeta microSD de hasta 256?GB, grabación en FTP/SFTP/NAS y respaldo de red Alimentación 12?V?DC o PoE (802.3af); consumo entre 1.7?W y 3.5?W según modoCarcasa metálica sólida y compacta, para instalación encubierta en interiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación

Modelo

Sensor

Resolución máxima

Lente

Ángulo de visión

Iluminación mínima

WDR

Reducción de ruido

Compresión de vídeo

Streams

Detalle

IPC-HUM4431S1-L4

1/2.7? CMOS

2688 × 1520 (4 MP) @20 fps; 2560 × 1440 (3.6 MP)
@25/30 fps

Fija de 2.8 mm, iris fijo F2.0

H: 100°, V: 57°, D: 114°

0.01 lux color; 0.001 lux B/W

120 dB

3D DNR

H.265/H.265+; H.264/H.264+; MJPEG para sub stream

2 flujos

Especificación	Detalle
Funciones de imagen	BLC, HLC, ROI, rotación, privacidad (4 áreas)
Detección inteligente	Línea, intrusión, manipulación, audio, red, S.D., IP
Alarmas I/O	2 entradas, 1 salida
Audio I/O	Micrófono incorporado; 1 entrada y 1 salida RCA
Almacenamiento local	microSD hasta 256 GB
Protocolo de red	FTP, SFTP, NAS, ANR
Alimentación	12 V DC / PoE (802.3af)
Consumo	1.7 W (básico), hasta 3.5 W (PoE + WDR)
Temperatura operación	-40 °C a +60 °C
Humedad	? 95 % RH
Dimensiones	67.5 x 53.4 x 48.2 mm
Peso	? 155 g