

IPC-HUM8241E-E1-L4 - Minicámara IP H265 Pinhole 2M



SKU: IPC-HUM8241E-E1-L4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-miniatura/ipc-hum8241e-e1-l4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Miniatura

Etiquetas: DAHUA

Mini cámara IP día/noche H.265+/H.265/H.264+/H.264 CMOS 1/2,8" de 2MP Stream triple Resolución de hasta 1080P @25 ips Óptica pinhole de 2,8 mm (105°) 0,005/0,0005 lux OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-NR, video sensor y máscaras de privacidad, zonas ROI Detección inteligente de vídeo (IVS), Detección facial 1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 2 salidas de alarma 1 RS232 Ranura MicroSD Onvif 12V CC PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" – 2 MP
Resolución digital	1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF, VGA
Formatos de compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Stream 1	1080P (1~25 ips)
Stream 2	D1 (1~25 ips)
Stream 3	1080P (1~25 ips)
Iluminación mínima	0,005 lux F2.0 (color), 0,0005 lux F2.0 (B/N)
Óptica	Pinhole 2,8 mm
Ángulo de visión	105°(H), 58°(V), 118°(D)
Balance de blancos	Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual / Región configurable
Control de ganancia	Auto / Manual
Contraluz	BLC, HLC, WDR real 120 dB
Reducción de ruido	3D-NR
Videosensor	4 zonas rectangulares
Máscaras de privacidad	4 zonas
ROI	4 zonas
Modo espejo	Sí
Defog	Sí

Parámetro	Valor
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, merodeo, reunión de personas, estacionamiento (todos con clasificación persona/vehículo)
Detección facial	3 métodos de captura
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Interfaces	RS232
Almacenamiento	MicroSD hasta 256GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Interoperabilidad	ONVIF S/G/T, CGI, P2P, Milestone, Genetec
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Alimentación	12V CC / PoE 802.3af
Consumo	3,7W
Temperatura de funcionamiento	−40°C ~ +60°C
Humedad	<95%
Dimensiones unidad principal	110 × 83 × 24 mm
Dimensiones unidad sensor	Ø30,5 × 48,7 mm
Peso	210 g