

IPC-HUM8441-E1-L1 - Minicámara IP H265 Pinhole 4M DN WDR 2.8mm IVS AUDIO E/S + Unidad principal AI



SKU: IPC-HUM8441-E1-L1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-miniatura/ipc-hum8441-e1-l1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1958

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Miniatura

Etiquetas: DAHUA

Sensor de imagen CMOS Starlight de 4 MP y 1/2,7", excelente rendimiento de baja luminancia y alta definición de imágenes Salida máxima de 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps Códec H.265, alta relación de compresión y tasa de bits ultrabaja ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Detección inteligente: intrusión, trampa, movimiento rápido (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); objeto abandonado, objeto faltante, detección de merodeo, reunión de personas y detección de rostros Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, advertencia de espacio en la tarjeta SD, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje Alarma: 2 pulgadas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS-232; tarjeta Micro SD de 256 G máx La fuente de alimentación de 12 V CC/PoE facilita la instalación La caja principal de la cámara de red se conecta a la lente a través del cable coaxial de 8 m incluido Encienda el dispositivo después de conectar la lente al back-end; de lo contrario, el dispositivo podría dañarse Sensor de imagen CMOS Starlight 4MP 1/2.7", excelente rendimiento de baja luminancia y alta definición de imágenes Salida máxima de 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps Códec H.265, alta relación de compresión y tasa de bits ultrabaja ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codificación flexible, aplicable a

diversos entornos de ancho de banda y almacenamientoModo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreoMonitoreo inteligente: Intrusión, trampa, movimiento rápido (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos); objeto abandonado inteligente, objeto perdido inteligente, detección de merodeo, reunión de personas y detección de rostrosDetección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, advertencia de espacio en la tarjeta SD, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltajeAlarma: 2 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS-232; tarjeta Micro SD de 256 G máxLa fuente de alimentación de 12 V CC/PoE facilita la instalaciónLa caja principal de la cámara de red se conecta a la lente a través del cable coaxial de 8 m incluidoEncienda el dispositivo después de conectar la lente al back-end; de lo contrario, el dispositivo podría dañarse

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara					
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7"				
Resolución máxima	2688 (alto) × 1520 (vertical)				
memoria de sólo lectura	128 MB				
RAM	1 GB				
Sistema de escaneo	Progresivo				
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s				
Illuminación mínima	0,005 Lux a F2.0 (color, 30 IRE)				
	0,0005 Lux a F2.0 (blanco y negro, 30 IRE)				
Relación señal/ruido	> 56 dB				
Lente					
Tipo de lente	Foco fijo				
Montura de lente	M12				
Longitud focal	2,8 milímetros				
Apertura máxima	2,8 mm: F2,0				
Campo de visión	Horizontal: 101°;				
	Verticales: 57°;				
	Diagonal: 115°				
Control del iris	Fijado				
Distancia de enfoque cercana	0,8 metros				
Distancia DORI	Len	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	IPC-	61 m	24,4 m	12,2 m	6,1 m
		(200,1 pies)	(80,1 pies)	(40,0 pies)	(20,0 pies)
	HUM8441-				
	L1				
	DORI (Detectar, observar, reconocer, identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de función inteligente. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio o la herramienta de diseño de proyectos.				
Inteligencia					
IVS (Protección perimetral)	Cable trampa, intrusión, movimiento rápido (las tres funciones respaldan la				

Detección inteligente de objetos	clasificación y detección precisa de vehículos y personas); detección de merodeo, reunión de personas y detección de estacionamiento
Detección de rostros	Objeto abandonado inteligente; objeto perdido inteligente Detección de rostro; seguimiento; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostro; mejora del rostro; exposición del rostro; extracción de atributos del rostro que incluye 6 atributos (género, edad, anteojos, expresiones, máscara y barba) y 8 expresiones (enojo, calma, felicidad, tristeza, disgusto, sorpresa, confusión y miedo); instantánea del rostro configurada como rostro o foto de una pulgada; 3 estrategias de instantáneas (instantánea en tiempo real, instantánea de optimización y prioridad de calidad); filtro de ángulo del rostro; configuración del tiempo de optimización
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos.
Video	
Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)
Códec inteligente	H.265+ inteligente H.264+ inteligente
Velocidad de cuadros del vídeo	Transmisión principal: 2688 × 1520 a 25/30 fps Transmisión secundaria: 704 × 576 a 25 fps; 704 × 480 a 30 fps Tercera transmisión: 1920 × 1080 a 25/30 fps
Capacidad de transmisión	3 corrientes
Resolución	4M (2688 × 1520); 3,6 millones (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480)
Control de velocidad de bits	CBR/VBR
Velocidad de bits del vídeo	H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps
Día/Noche	Color/B/N
BLC	Sí
HLCC (Centro de Información de Conducta Humana)	Sí
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB
Autoadaptación de la escena (SSA)	Sí
Balance de blancos	Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional
Control de ganancia	Manual; automático
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
Desempañar	Sí
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 1080p y menor)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Audio	
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Alarma	
Evento de alarma	Sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación de video, cable trampa, intrusión, movimiento rápido, objeto faltante, objeto abandonado, detección de estacionamiento, detección de merodeo, reunión de personas, cambio de escena, detección de audio, detección de voltaje, alarma externa, detección de rostro y excepción de seguridad
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí
Protocolo de red	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Usuario/Anfitrión	20 (Ancho de banda total: 64 M)

Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 G); NAS
Navegador	IE: IE8, IE9 e IE11 Chrome Firefox
Software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Android
Seguridad cibernética	Cifrado de video; Cifrado de firmware; Cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable
Proceso de dar un título	
Certificaciones	Certificación: CE, RoHS, CE, RoHS, CE, ROHS, CE, UL ... CE-EMC:Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B
Puerto	
Entrada de audio	1 canal (puerto JACK de 3,5 mm)
Salida de audio	1 canal (puerto JACK de 3,5 mm)
Entrada de alarma	2 canales de entrada: 5 mA 3 V–5 V CC
Salida de alarma	2 canales de salida: 1000 mA 30 V CC/500 mA 50 V CC
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V CC/PoE (802.3af)
Doble respaldo de energía	Cuando el adaptador de corriente y el PoE proporcionen energía al mismo tiempo, desconecte uno de ellos. El dispositivo seguirá funcionando, pero no se reiniciará.
Consumo de energía	Básica: 2,4 W (12 V CC); 3 W (PoE) Máx. (Inteligencia + WDR): 3,9 W (12 V CC); 4,8 W (PoE)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	95%
Temperatura de almacenamiento	De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a 140 °F)
Estructura	
Caja	Metal
Dimensiones del producto	E1: 110 mm × 83 mm × 24 mm (4,33" × 3,27" × 0,94") L1: 30,5 mm × 48,7 mm (1,20" × 1,92")
Peso neto	210 g (0,5 libras)
Peso bruto	376 g (0,8 libras)