
IPC-K1430K-STW - Cubo PT IP H265 4MP DN IR30m 2.8mm Audio SD 12V E/S MIC/Altavoz PoE WiFi AI



SKU: IPC-K1430K-STW

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-cubo/ipc-k1430k-stw/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, IP Consumo

Etiquetas: DAHUA

Cámara compacta WiFi IP4MP@25ips, H.265/H.264ICR, Smart IR 10m Óptica fija de 2,8 mm WDR Incorpora micrófono y altavoz Ranura MicroSD, RJ45, 2AXIS, 12V / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265, H.264, MJPEG

Stream 1: 2560x1440 (1~25 ips)

Stream 2: 640x360 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, 10 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 92°(H), 50°(V), 107°(D)

Modos de imagen: WDR, rotación de imagen 180°

Soporta videosensor de 4 zonas

Detección de personas

Incorpora micrófono y altavoz

Alarma de sonido anormal

Botón de reinicio

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Incorpora WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax de 2,4GHz

Emparejamiento WiFi mediante Bluetooth

Software de gestión Smart PSS Lite, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE

Consumo máximo: 2,89 W (12V) / 5,85 W (PoE)

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

No apto para exterior

Carcasa de plástico

Dimensiones: 64 (An) x 100 (Al) x 34 mm

Peso: 110 g

2AXIS: 0°~360°(PAN), -10°~100°(TILT)

Incluye alimentador