

IPC-K22A - Cubo IP H265 2MP DN IR10m 2.8mm PIR Audio SD E/S MIC



SKU: IPC-K22A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-cubo/ipc-k22a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1938

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: IP Consumo

Etiquetas: DAHUA

Cámara compacta IP Dahua de 2MP con iluminación infrarroja de 10 m para interior. Soporta PIR CMOS 1/2,7" de 2MP. Stream dual. Formato

H.265/H.264/MJPEG. Resolución de 1080P a 25ips. Filtro ICR. 0,215 lux F2.0. Óptica fija de 2,8 mm (102°). AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, video sensor y mascarar de privacidad. Ranura MicroSD. Onvif, CGI2. AXIS12V CCPE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2,7" y 2 MP
Máx. resolución	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático / Manual 1/3 s – 1/100 000 s
Iluminación mínima	1/30 s: 0,215 lux F2.0 (Color, 80 IRE), 0,232 lux F2.0 (B/N, 80 IRE), 0 lux (IR encendido) 1/3 s: 0,0324 lux F2.0 (Color, 80 IRE), 0,0334 lux F2.0 (B/N, 80 IRE), 0 lux (IR encendido)
Relación señal/ruido	>50,6 dB
Distancia de iluminación	10 m (LED IR)

Parámetro	Valor
Control IR	Automático
N.º de iluminadores	1 (LED IR)
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°
Tipo de lente	Focal fija
Montura	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	H: 102°, V: 54°, D: 120°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,5 m
Distancia DORI	Detectar: 38,6 m, Observar: 15,4 m, Reconocer: 7,7 m, Identificar: 3,9 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Códec inteligente	H.264: Sí, H.265: Sí
Velocidad de fotogramas	50 Hz: 1080P / 1,3MP / 720P @25 fps 60 Hz: 1080P / 1,3MP / 720P @30 fps
Capacidad de transmisión	2 streams
Resoluciones soportadas	1080P, 1,3MP, 720P, VGA, QVGA
Control de bitrate	CBR / VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 184 kbps–6144 kbps, H.265: 73 kbps–6144 kbps
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC / HLC / WDR	Sí / Sí / DWDR
Balance de blancos	Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3DNR
Detección de movimiento	4 áreas (rectangular)
ROI	4 áreas
Iluminación inteligente	Sí
Rotación de imagen	0° / 90° / 180° / 270°
Espejo	Sí
Máscara de privacidad	4 áreas
Micrófono	Integrado
Compresión de audio	AAC, G.711a, G.711Mu
Eventos de alarma	Sin tarjeta SD, SD llena, fallo SD, desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal, detección de voltaje, detección de movimiento, manipulación de vídeo
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK / API	Sí
Protocolos de red	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP
Interoperabilidad	ONVIF (T/S/G), CGI, DMSS
Usuarios simultáneos	Hasta 20 (50 Mbps total)
Almacenamiento	NAS, FTP, SFTP, MicroSD hasta 256 GB
Navegadores compatibles	IE7+, Chrome 45+, Firefox 46+, Safari 12+
Software compatible	DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, FCC
Entradas de alarma	1 canal (5 mA, 3–5V CC)
Salidas de alarma	1 canal (300 mA, 12V CC)
Alimentación	12V CC / PoE
Consumo	Máx. 2,9 W (IR encendido)
Condiciones de funcionamiento	–10°C ~ +45°C, ?95% HR
Condiciones de almacenamiento	–40°C ~ +60°C
Carcasa	Plástico
Dimensiones	Ø78,5 × 90,5 × 127,8 mm
Peso neto / bruto	170 g / 270 g