

# IPC-MBW4431-AS - Cámara IP Vehículos DAHUA 4MP SMART IR 30M IP67 IP6K9K IK10



SKU: IPC-MBW4431-AS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-apnr/IPC-MBW4431-AS/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1946

**Conmutación:** 1956

**Lente:** 1947

**Protección:** 126

**Resolución:** 1963

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP APNR

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara IP móvil (vehículos) Dahua con Smart IR de 30m antivandálica para exteriorCMOS 1/3" de 4MP3 streamsFormato H.265+, H.265, H.264+, H.264Resolución de hasta 4MP a 25ipsFiltro ICR0,08 lux F2.0Óptica fija de 2,8 mm (104°)OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascaras de privacidadDetección inteligente (IVS)Detección facialRanura MicroSDOnvif, PSIA, CGIIP67, IP6K9K, IK103AXIS12V CCPoE.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Resolución: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Compresión de vídeo H.265+, H.265, H.264+ y H.264

Stream 1: 4MP (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Stream 3: 720P (1~25 ips)

---

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,08 lux F2.0 (color, 1/3s), 0,3 lux F2.0 (color, 1/30s), 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds, hasta 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 104°(H), 55°(V), 125°(D)

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Espejo

Balance de blancos con 5 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de objetos abandonados/perdidos

Detección facial

1 entrada / 1 salida de audio

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

Visualización remota con navegadores (IE, Chrome, Firefox y Safari) y smartphone iOS y Android

Software de gestión Smart PSS, DSS y Easy4ip

Interoperabilidad: ONVIF, PSIA, CGI

Alimentación: 12V CC

Consumo: <6,5W

Admite PoE (802.3 af, Class0)

Condiciones de almacenamiento: -40°C ~ +70°C, humedad relativa de <95%

Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +70°C, humedad relativa de <95%

Grado de protección IP67, IP6K9K

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: 112,9 (An) x 69,4 (Al) x 136,3 mm

---

Peso: 590 g

3AXIS: 0°~20°(PAN), ±15°(TILT), 0°~360°(Rotación)

Cumple con los requisitos de las normas de vehículos como EN50155, E-MARK (Reglamento ECE No 10)

No incluye alimentador