IPC-MFW5241T2-E3-ASE - Cámara IP WizMind triple 2MP con protección perimetral

Precio: 548.31€

SKU: IPC-MFW5241T2-E3-ASE

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-mfw5241t2-e3-ase/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet
Etiquetas:
Sensor de imagen CMOS de 3 × 2 MP 1/2,8", baja luminancia e imagen de alta definición.Emite un máximo de 2 MP (1920 × 1080) a 25 fps a través del canal 1-3.Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.8 LED IR incorporados y la distancia máxima de iluminación es de hasta 100 m.Ofrece protección perimetral de largo alcance. La cámara puede detectar personas y vehículos a una distancia de hasta 100 m y más.WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo.Con un algoritmo de aprendizaje profundo, admite protección perimetral, incluida intrusión y cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos).Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, detección de audio, falta de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje.Alarma: 2 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; admite tarjeta Micro SD de 1 TB como máximo; micrófono y altavoz duales integrados, admite conversación bidireccional.ePoE.Protección IP67 e IK10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	Canal 1-3: CMOS de 1/2,8"
Resolución máxima	Canal 1-3: 1920 (H) × 1080 (V)

Parámetro	Valor
ROM	4 GB
RAM	2 GB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático / Manual 1/3 s – 1/100.000 s
Iluminación mínima	Canal 1: 0,0007 lux F1,6 (color) / 0,0004 lux F1,6 (B/N) / 0 lux IRCanal 2: 0,004 lux F2,0 (color) / 0,0005 lux F2,0 (B/N) / 0 lux IRCanal 3: 0,008 lux F2,8 (color) / 0,0008 lux F2,8 (B/N) / 0 lux IR
Relación señal/ruido	>56 dB
Distancia de iluminación	Hasta 100 m (IR)
Control del iluminador	Auto / Manual
Número de iluminadores	8 (LED infrarrojo)
Ajuste del ángulo	Pan: 0°–360°Inclinación: 0°–70°Rotación: 0°–360°Micro PTZ: Inclinación -5°–10°
Función Degradador	Sí, gradiente horizontal para facilitar instalación
Tipo de lente	Focal fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	Canal 1: 3,6 mmCanal 2: 12 mmCanal 3: 25 mm
Apertura máxima	Canal 1: F1.6Canal 2: F2.0Canal 3: F2.8
Campo de visión	Canal 1: D: 100,4°; H: 85,9°; V: 46,7°Canal 2: D: 29,5°; H: 25,7°; V: 14,4°Canal 3: D: 14,9°; H: 13°; V: 7,4°
Control de iris	Fijo (C1–C3)
Distancia mínima de enfoque	C1: 1,1 mC2: 8,6 mC3: 19,6 m
Distancia DORI	C1: Detectar 53,7 m / Observar 21,5 m / Reconocer 10,7 m / Identificar 5,4 mC2: Detectar 172,4 m / Observar 69,0 m / Reconocer 34,5 m / Identificar 17,2 mC3: Detectar 331,0 m / Observar 132,4 m / Reconocer 66,2 m / Identificar 33,1 m
Funciones inteligentes	Protección perimetral (intrusión, cable trampa con clasificación de personas y vehículos), búsqueda inteligente
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (substream)
Velocidad de fotogramas	C1–C3: Principal 1920×1080 (1–25 fps)Secundaria 704×576 (1–25 fps)
Capacidad de transmisión	2 streams
Resoluciones soportadas	1080p (C1–C3)
Control de bitrate	VBR / CBR
Bitrate de vídeo	C1–C3: H.264: 3–8192 kbps / H.265: 3–8192 kbps
Modo Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/N
BLC / WDR	BLC: Sí / WDR: DWDR
SSA	Sí
Balance de blancos	Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual / Regional
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	3DNR
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
RoI	Sí (4 áreas)
Iluminación inteligente por área	Sí (6 áreas)
Desempañado	Sí
Enmascaramien	