

IPC-PDW3849-A180-AS-PV-B - Turret IP H265 2x4M TiOC DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR WDR Starlight



SKU: IPC-PDW3849-A180-AS-PV-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-pdw3849-a180-as-pv-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1954, 3318

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizMind dualDoble CMOS de 4MP8MP@20ips, AI H.265+, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart Light 25mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetral, SMD 4.0Incorpora micrófono, altavoz y 1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, PoE, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	Dual CMOS 1/2,7" de 4 MP
Formatos de vídeo	AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones digitales	8MP (4096×1860), 6MP (3632×1632), 4MP (3040×1368), 1.6MP (1920×860), 1200×530, 960×432
Stream 1	8MP (1~20 ips)
Stream 2	1200×530 (1~20 ips)
Stream 3	1.6MP (1~20 ips)
Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación inteligente	2 IR LEDs (25 m) + 2 LEDs cálidos (20 m)
Iluminación mínima	0,005 lux (color) / 0,0005 lux (B/N) / 0 lux con luz
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	180°(H), 86°(V)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3D-NR, Defog
Balance de blancos	6 modos
Ganancia	Automática

Parámetro	Valor
Videosensor	4 zonas configurables
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión con clasificación humano/vehículo
SMD	SMD 4.0
Audio integrado	Micrófono dual y altavoz dual
Audio I/O	1 entrada / 1 salida RCA
Alarmas I/O	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Acceso remoto	IE8+, Chrome, Firefox
Software	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Alimentación	12V CC (±30%) / PoE (802.3af)
Consumo máximo	8,7W (12V) / 10,85W (PoE)
Temp. funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Temp. almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad	?95%
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø122 × 135,2 mm
Peso neto	990 g
Peso bruto	1150 g
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~77°, Rotación 0°~360°