IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE - Tubular IP H265 2x4M DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR WDR140dB Starlight IR40m 3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO



SKU: IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-pfw5849-a180-e2-aste/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1970

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Resolución: 1972

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Emite una imagen de empalme de gran angular de 180°. Salidas máx. 8 MP (4096 x 1800) a 25 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. Luz cálida incorporada y el máx. la distancia de iluminación es de 40 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda. WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 512 G, micrófono y altavoz integrados, compatible con conversación bidireccional. Fuente de alimentación de 12 VDC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa, mapa de calor y conteo de personas. EPTZ: amplíe y rastree los objetivos de las alarmas inteligentes. SMD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SDK y API

Parámetro Valor Sensor de imagen CMOS doble de 1/1,8" 4096 (H) × 1800 (V) Máx. resolución **ROM** 128 MB **RAM** 1 GB Sistema de escaneo Progresivo Velocidad de obturación electrónica Automático/Manual 1/3 s - 1/100 000 s Mín. iluminación 0,0005 lux a F1.0 (color, 30 IRE)0,0002 lux a F1.0 (B/N, 30 IRE)0 lux (con iluminador) Relación señal/ruido >56 dB Distancia de iluminación 40 m (131,23 pies) Control iluminador Auto Número de iluminadores 4 (luz cálida) Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-90°; Rotación: 0°-360° Rango Pan/Tilt/Rotación Tipo de lente Focal fija **Montura** M16 Longitud focal 3,6 mm Campo de visión H: 180°; V: 48° Máx. apertura F1.0 Control de iris Fijo Distancia mínima de enfoque 3,6 m (11,81 pies) Distancia DORI (3,6 mm) Detectar: 70,3 mObservar: 28,1 mReconocer: 14,1 mldentificar: 7,0 m IVS (Protección perimetral) Intrusión, cable trampa, movimiento rápido, merodeo, reunión de personas, estacionamiento Mapa de calor Detección inteligente de objetos Objeto abandonado; Objeto perdido Conteo de personas Entrada, salida, pase; en área; gestión de colas; hasta 4 reglas con informes Compresión de vídeo H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (substream) WDR off: 4096×1800@(1-25 fps); Sub: 1024×452@(1-25 Velocidad de fotogramas fps): Tercera: 1920x832@(1-25 fps)WDR on: 4096×1800@(1-20 fps); Sub: 1024×452@(1-20 fps); Tercera: 1920×832@(1-20 fps) Corrientes Resoluciones soportadas 8M, 6,5M, 4M, 1,6M, 0,7M, 0,5M Control de bitrate CBR / VBR Bitrate vídeo H.264: 9-8192 kbpsH.265: 9-8192 kbps Día/Noche Color / B/N Sí / Sí CLB / LLC **WDR** 140 dB **SSA** Sí Balance de blancos Auto, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado Control de ganancia Auto Reducción de ruido 3D NR Sí (4 áreas) Detección de movimiento Sí (4 áreas) Rol Enmascaramiento de privacidad 4 áreas Desempañado Sí Micrófono incorporado Compresión de audio G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 Eventos de alarma SD llena/error, Red caída, IP conflicto, Intrusión, Movimiento, Manipulación, Cable trampa, Objeto abandonado/perdido, Merodeo, Reunión, Estacionamiento, Cambio de escena, Audio, Voltaje, SMD, Conteo de personas, Permanencia, Excepción seguridad Puerto de red RJ-45 (10/100 Base-T)

Sí

Parámetro Ciberseguridad

Protocolos de red

Interoperabilidad

Usuarios

Almacenamiento
Navegadores
Software
App móvil
Certificaciones

Entradas / Salidas audio Entradas / Salidas alarma Fuente de alimentación

Consumo

Temp. funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Temp. almacenamiento

Protección Caja

Dimensiones
Peso neto / bruto

Valor

Cifrado vídeo/firmware/configuración, HTTPS, 802.1x,

WSSE, logs, filtrado IP/MAC

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTSP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, ICMP, IGMP,

SNMP, PPPoE, Bonjour

ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, Hito

20 (80 Mbps total)

FTP, SFTP, MicroSD máx. 512 GB, NAS

IE8+, Chrome, Firefox Smart PSS, DSS, DMSS

iOS / Android

CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL/CUL

1 IN (RCA), 1 OUT (RCA)

1 IN (5 mA, 3-5 VDC), 1 OUT (300 mA, 12 VDC)

12 VDC (±30 %) / PoE+ (802.3at) / ePoE

Básico: 4,8 W (12 VDC) / 5,5 W (PoE)Máx.: 10,5 W (12

VDC) / 11,8 W (PoE) -40 °C ~ +60 °C

?95 %

-40 °C ~ +60 °C

IP67

Metal + Plástico

 $301.2 \times 128.2 \times 120.1 \text{ mm} (11.86" \times 5.05" \times 4.73")$

1420 g (3,13 lb) / 1570 g (3,46 lb)