
IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE - Tubular IP H265 2x4M DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR WDR140dB Starlight IR40m 3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO



SKU: IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-pfw5849-a180-e2-aste/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1970

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Emite una imagen de empalme de gran angular de 180°. Salidas máx. 8 MP (4096 × 1800) a 25 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultra baja. Luz cálida incorporada y el máx. la distancia de iluminación es de 40 m. ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda. WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite máx. Tarjeta Micro SD de 512 G, micrófono y altavoz integrados, compatible con conversación bidireccional. Fuente de alimentación de 12 VDC/PoE, fácil de instalar. Protección IP67. Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa, mapa de calor y conteo de personas. EPTZ: amplíe y rastree los objetivos de las alarmas inteligentes. SMD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS doble de 1/1,8"
Máx. resolución	4096 (H) × 1800 (V)
ROM	128 MB
RAM	1 GB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s – 1/100 000 s
Mín. iluminación	0,0005 lux a F1.0 (color, 30 IRE)0,0002 lux a F1.0 (B/N, 30 IRE)0 lux (con iluminador)
Relación señal/ruido	>56 dB
Distancia de iluminación	40 m (131,23 pies)
Control iluminador	Auto
Número de iluminadores	4 (luz cálida)
Rango Pan/Tilt/Rotación	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fija
Montura	M16
Longitud focal	3,6 mm
Campo de visión	H: 180°; V: 48°
Máx. apertura	F1.0
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	3,6 m (11,81 pies)
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 70,3 mObservar: 28,1 mReconocer: 14,1 mIdentificar: 7,0 m
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa, movimiento rápido, merodeo, reunión de personas, estacionamiento
Mapa de calor	Sí
Detección inteligente de objetos	Objeto abandonado; Objeto perdido
Conteo de personas	Entrada, salida, pase; en área; gestión de colas; hasta 4 reglas con informes
Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (substream)
Velocidad de fotogramas	WDR off: 4096×1800@(1–25 fps); Sub: 1024×452@(1–25 fps); Tercera: 1920×832@(1–25 fps)WDR on: 4096×1800@(1–20 fps); Sub: 1024×452@(1–20 fps); Tercera: 1920×832@(1–20 fps)
Corrientes	3
Resoluciones soportadas	8M, 6,5M, 4M, 1,6M, 0,7M, 0,5M
Control de bitrate	CBR / VBR
Bitrate vídeo	H.264: 9–8192 kbpsH.265: 9–8192 kbps
Día/Noche	Color / B/N
CLB / LLC	Sí / Sí
WDR	140 dB
SSA	Sí
Balance de blancos	Auto, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado
Control de ganancia	Auto
Reducción de ruido	3D NR
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Rol	Sí (4 áreas)
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Desempañado	Sí
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Eventos de alarma	SD llena/error, Red caída, IP conflicto, Intrusión, Movimiento, Manipulación, Cable trampa, Objeto abandonado/perdido, Merodeo, Reunión, Estacionamiento, Cambio de escena, Audio, Voltaje, SMD, Conteo de personas, Permanencia, Excepción seguridad
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí

Parámetro	Valor
Ciberseguridad	Cifrado vídeo/firmware/configuración, HTTPS, 802.1x, WSSE, logs, filtrado IP/MAC
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTSP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, PPPoE, Bonjour
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, Hito
Usuarios	20 (80 Mbps total)
Almacenamiento	FTP, SFTP, MicroSD máx. 512 GB, NAS
Navegadores	IE8+, Chrome, Firefox
Software	Smart PSS, DSS, DMSS
App móvil	iOS / Android
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL/CUL
Entradas / Salidas audio	1 IN (RCA), 1 OUT (RCA)
Entradas / Salidas alarma	1 IN (5 mA, 3–5 VDC), 1 OUT (300 mA, 12 VDC)
Fuente de alimentación	12 VDC (±30 %) / PoE+ (802.3at) / ePoE
Consumo	Básico: 4,8 W (12 VDC) / 5,5 W (PoE)Máx.: 10,5 W (12 VDC) / 11,8 W (PoE)
Temp. funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95 %
Temp. almacenamiento	–40 °C ~ +60 °C
Protección	IP67
Caja	Metal + Plástico
Dimensiones	301,2 × 128,2 × 120,1 mm (11,86" × 5,05" × 4,73")
Peso neto / bruto	1420 g (3,13 lb) / 1570 g (3,46 lb)