
IPC-PFW83242-A180-S2 - Cámara de red Bullet panorámica con sensor múltiple WizMind de 4 x 8 MP



SKU: IPC-PFW83242-A180-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-pfw83242-a180-s2/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 2009

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

4 × 8MP, sensor de imagen CMOS de 1/1,8", baja iluminancia, alta definición de imagen Salidas máx. 32 MP (8192 × 3840) a 25/30 fps; con las funciones inteligentes habilitadas, puede generar 32MP (8192 × 3840) a 20 fps LED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 30 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda. Funciones inteligentes: Mapa de Distribución de Multitudes, Densidad Vehicular, Protección Perimetral, EPTZ. Soporte de corrección de imágenes. Alarma: 2 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; 485; BNC; admite máx. Tarjeta SD de 256G. Fuente de alimentación de 12 VCC/24 VCA/PoE; fácil de instalar Protección IP67 e IK10 Tecnología panorámica AR; se pueden superponer varias etiquetas AR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/1,8"			
máx. Resolución	8192 (H) × 3840 (V)			
ROM	8 GB			
RAM	4 GB			
Sistema de escaneo	Progresivo			
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s			
mín. Iluminación	0,005 lux a F1,6 (color, 30 IRE) 0,0005 lux a F1,6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)			
Relación señal/ruido	>56dB			
Distancia de iluminación	30 m (98,43 pies) (LED IR)			
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; Manual			
Número de iluminador	8 (LED IR)			
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–355° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360°			
Lente				
Tipo de lente	Focal fijo			
Montura del lente	M16			
Longitud focal	2,8mm			
máx. Abertura	F1.6			
Campo de visión	alto: 180°; V: 100°			
control de iris	Fijado			
Distancia de enfoque cercana	1,8 m (5,90 pies)			
Distancia DORI	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	84,0 metros	33,6 metros	16,8 metros	8,4 metros
	(275,59 pies)	(110,24 pies)	(55,12 pies)	(27,56 pies)
Inteligencia				
ZPE	Sí			
IVS (Protección Perimetral)	cable trampa; intrusión; detección de estacionamiento			
Densidad de vehículos	Densidad de vehículos; límite superior de estacionamiento; alarma de congestión vehicular			
Mapa de distribución de multitudes	Mapa de multitudes, conteo global de personas; conteo de personas en el area			
Busqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión con videos de eventos.			
Video				
Compresión de video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria)			
Códec inteligente	Inteligente H.265+; Inteligente H.264+			
Velocidad de fotogramas de vídeo	Priorizar videos: Transmisión principal: 8192 × 3840@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 1280 × 600@(1–25/30 fps) Tercera transmisión: 2304 × 1080@(1–25/30 fps) Priorizar inteligencia : Transmisión principal: 8192 × 3840@(1–20 fps) Transmisión secundaria: 1280 × 600@(1–20 fps) Tercera transmisión: 2304 × 1080@(1–20 fps) *Los valores anteriores son los máx. velocidades de fotogramas de cada flujo; para flujos múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.			
Capacidad de transmisión	3 corrientes			
Resolución	8192 × 3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 × 2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048 × 960; 1520 × 712; 1280 × 600; 8192 × 3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 × 2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048 × 960; 1520 × 712; 1280 × 600			
Control de tasa de bits	CBR/VBR			
Bitrate de vídeo	H.264: 96 kbps–32768 kbps; H.265: 38 kbps–32768 kbps			

Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
CLB	Sí
LLC	Sí
WDR	DWDR
Balance de blancos	Auto;natural;farola;exterior>manual;aduana regional;Auto; natural; farola; exterior; manual; área personalizada
Ganar control	Auto; Manual
Reducción de ruido	NR 3D
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Audio	
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726: G.723; PCM
Alarma	
Evento de alarma	Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de la tarjeta SD; advertencia de durabilidad de la tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de videos; cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; alarma externa; excepcion de seguridad; mapa de distribución de multitudes; cable trampa; intrusión; detección de estacionamiento; cambio de intensidad; la congestión del tráfico; límite superior de estacionamiento
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
SDK y API	Sí
Protocolo de red	IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad del servicio; UPnP; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP; SNF; SAMBA; PPPoE; SNMP
interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI
Usuario/Anfitrión	20
Almacenamiento	FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite máx. 256 GB); NAS
Navegador	IE: IE 9 y posteriores Chrome: Chrome 86 y posteriores Firefox: Firefox 86 y posteriores
software de gestión	DSS
La seguridad cibernética	Cifrado de configuración; ejecución confiable; Digerir; registros de seguridad; WSSE; bloqueo de cuenta; registro del sistema; cifrado de vídeo; 802.1x; filtrado IP/MAC; HTTPS; actualización de confianza; arranque de confianza; cifrado de firmware; generación e importación de la certificación X.509
Certificación	
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15; subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1-14
Puerto	
RS-485	1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps–115200 bps)
Entrada de audio	1 canal (puerto RCA)
Salida de audio	1 canal (puerto RCA)
Entrada de alarma	2 canales en: 5mA 3V–5 VDC
Salida de alarma	2 canales de salida: 1000 mA 30 VCC/500 mA 50 VCA
Poder	
Fuente de alimentación	12 VCC/24 VCA/PoE+(802.3at)
El consumo de energía	Consumo básico de energía: 10,6 W (12 V CC); 11,9 W (24 VCA); 11,9 W (PoE) Máx. consumo de energía (Inteligencia en + intensidad IR + WDR): 22,2 W (12 VDC); 25 W (24 V CA); 25W (PoE)
Medioambiente	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	?95%
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 ° C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	?95%
Proteccion	IK10; IP67

Estructura	
Material de la carcasa	metal + plástico
Dimensiones del producto	298,3 mm × 172,5 mm × 120,5 mm (11,74" × 6,79" × 4,74") (L × An × Al)
Peso neto	3,16 kg (6,97 libras)
Peso bruto	4,06 kg (8,95 libras)