

# IPC-PT2449C1-ST4G-PV-PRO - Cámara PT IP WizColor PRO 4M H265 4xLED30m MIC/Altavoz 4G AI



SKU: IPC-PT2449C1-ST4G-PV-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/IPC-PT2449C1-ST4G-PV-PRO/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara IP 4G Dahua WizColor PRO4MP@25ipsICR, 0,0005 lux, iluminación LED blanca 30 mÓptica fija de 4 mm con 97°Giro 0°~345° y elevación 0°~90°Codificación Smart H.265+/H.264+Detección humana y de vehículosSeguimiento automáticoDisuasión activa con luz y sonidoAudio bidireccionalRanura Micro SDProtección IP66Alimentación 12 V DC incluida

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Producto</b>	Cámara IP 4G tipo PT Dahua WizColor PRO
<b>Modelo / Referencia</b>	IPC-PT2449C1-ST4G-PV-PRO
<b>Sensor</b>	CMOS de 1/1,8"
<b>Resolución máxima</b>	2560 × 1440 (4 MP)
<b>Iluminación mínima</b>	0,0005 lux @ F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux con iluminador encendido
<b>Iluminación visible</b>	LED blanca 30 m (4 LED)
<b>Filtro ICR</b>	Automático
<b>Óptica</b>	Fija 4 mm @ F1.0
<b>Ángulo de visión</b>	H 97°, V 52°, D 114°
<b>Rango PTZ</b>	Pan 0° ~ 345°, Tilt 0° ~ 90°
<b>Codificación de vídeo</b>	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG
<b>Stream principal</b>	4 MP / 1080p / 720p @ 1~25/30 ips
<b>Substream</b>	D1 / VGA / CIF @ 1~25/30 ips
<b>Bitrate</b>	H.264 3.072~15.104 kbps · H.265 1.280~9.216 kbps
<b>Modo Día/Noche</b>	Color / B/N
<b>WDR</b>	DWDR (WDR digital)
<b>Rotación de imagen</b>	180°
<b>Inteligencia (IVS)</b>	Detección de personas y vehículos; seguimiento automático;

Parámetro	Valor
<b>Audio</b>	alarma por sonido anómalo; disuasión activa (luz + sonido) Compresión PCM, G.711A, G.711Mu; micrófono y altavoz integrados; audio bidireccional
<b>Almacenamiento</b>	Ranura Micro SD hasta 256 GB (no incluida); compatible FTP
<b>Red (Ethernet)</b>	RJ-45 10/100 Base-T
<b>Red (móvil)</b>	4G LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 y TDD B38/B40/B41
<b>Potencia TX 4G</b>	Clase 3 (23 dBm ± 2 dB)
<b>Protocolos</b>	ONVIF (Profile S/G/T), SDK, CGI
<b>Software compatible</b>	DSS Pro, NVR Serie 5, App DMSS
<b>Clientes móviles</b>	Android / iOS
<b>Alimentación</b>	12 V DC (1 A ± 10 %); fuente incluida
<b>Consumo</b>	3 W básico / 7,5 W máximo (con PTZ + iluminador)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	?30 °C ~ +55 °C
<b>Humedad</b>	? 95 %
<b>Protecciones</b>	IP66; TVS 2000 V (rayos, sobretensión y transitorios)
<b>Dimensiones</b>	153,5 x Ø129,3 mm
<b>Peso neto</b>	0,66 kg
<b>Contenido del paquete</b>	Cámara, fuente 12 V DC, placa de montaje, tornillería, plantilla de instalación, conector impermeable, documentación y garantía
<b>Certificaciones</b>	CE