

IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO - Cámara PT IP WizColor PRO DUAL-LENS 2M+2M H265 LED30m 3.6mm IP66 MIC/Altavoz AI



SKU: IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/ipc-pts2249b-e2-s-pv-led-0360b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,9"
Píxeles	2 MP
Resolución máxima	1920 × 1080
Óptica	Fija 3,6 mm (F1.0)
Ángulo de visión	H 81°, V 44°, D 95°
Día/Noche	Cambio automático (ICR)
Iluminación mínima	0,0006 lux (color); 0 lux con luz blanca
Iluminación visible	Luz cálida hasta 30 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Resoluciones soportadas	1080P (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Stream 1	1080P / 1.3MP / 720P / D1 / VGA / CIF (1–25/30 ips)
Stream 2	D1 / VGA / CIF (1–25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, LDC
Privacidad	4 máscaras configurables
Funciones inteligentes	SMD Plus; protección perimetral (cruce de línea e intrusión con clasificación de personas y vehículos)
Alarmas por eventos	Detección de movimiento, sabotaje de vídeo, detección de audio, pérdida de red, conflicto IP, acceso ilegal,

Parámetro	Valor
PTZ (posicionador)	error/extracción de tarjeta SD, intrusión, cruce de línea, SMD, entrada digital, fallo de voltaje Pan 0°–350°, Tilt 0°–90°; velocidad máx. Pan 55,4°/s, Tilt 29,3°/s
Presets / Rondas	Hasta 300 presets; 8 rondas con hasta 32 presets por ronda
Audio	Audio bidireccional; micrófono y altavoz integrados
Disuasión activa	Luz cálida y sirena con mensajes de audio personalizables
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Red / Puerto	RJ-45 10/100 Base-T
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	12 VDC ±30 % o PoE 802.3af
Consumo	Máx. 9,2 W (12 VDC) / 10,5 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	?40 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento	? 95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	?40 °C a +50 °C
Humedad de almacenamiento	? 95 % (sin condensación)
Protección	IP66
Carcasa	Plástica
Dimensiones	110,1 × 159,4 × 210 mm
Peso neto / bruto	0,62 kg / 0,87 kg
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC