## IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20 - Cámara PT IP WizColor Hybrid-zoom 3M+3M H265 LED30m/LED50m IP66 MIC/Altavoz 4G AI + Panel Solar



SKU: IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/ipc-pts2649c-3e3z-4gb20/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas: DAHUA** 

Muestra vídeos en dos canales al mismo tiempoCMOS de 3 megapíxeles y 1/2,8"Tecnología WizColorZoom híbrido 6xConversación bidireccionalSMD3.0Sirena y luz de disuasión activaSeguimiento automático LiteAdmite el modo AOVConexión 4GBatería ternaria de litio de alta capacidad de 65 Wh incorporadaAdmite fuente de alimentación tipo CAdmite ajuste manual de lente fija (Vertical: -7° a 20°)IP66

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Parámetro** 

Sensor de imagen

**Píxeles** 

Resolución máxima

**ROM/RAM** 

Sistema de escaneo Iluminación mínima

Distancia de iluminación Control iluminador

Número de iluminadores Longitud focal Apertura máxima Campo de visión

Distancia de enfoque mínima DORI (2,8 mm)

Valor

Lente fija: CMOS de 1/2,8" · Lente PT: CMOS de 1/2,8"

Lente fija: 3 MP · Lente PT: 3 MP

Lente fija: 2304 x 1296 · Lente PT: 2304 x 1296

256 MB / 256 MB

Progresivo

Lente fija: 0,0005 lux @ F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux con

iluminador

Lente fija: 30 m (luz cálida) · Lente PT: 50 m (luz cálida)

Lente fija: Manual/Auto/Apagado · Lente PT:

Manual/Auto/Apagado

Lente fija: 4 (luz cálida) · Lente PT: 4 (luz cálida) Lente fija: 2,8 mm · Lente PT: 3,6 mm / 8,4 mm Lente fija: F1.0 · Lente PT: 3,6 mm F1.0 / 8,4 mm F1.0

Lente fija: H 93,5°, V 51,9°, D 110,1° · Lente PT 3,6 mm: H 81,5°, V 44,3°, D 96,3° · Lente PT 8,4 mm: H 15,1°, V

8,4°, D 17,8°

Lente fija: 1,1 m · Lente PT: 3,6 mm ? 1,7 m; 8,4 mm ? 6 m

Detectar 40 m · Observar 15.8 m · Reconocer 8 m ·

Identificar 4 m

Parámetro DORI (3,6 mm)

**DORI (8,4 mm)** 

Rango PT

Velocidad manual / preestablecida

Presets / Recorridos Memoria tras apagado Detección inteligente

Seguimiento

**SMD** 

Disuasión activa

Compresión de vídeo

**Streams** 

Resoluciones vídeo

FPS (principal)

Control/bitrate

WDR / WB / Ganancia Reducción de ruido Detección de movimiento Rotación de imagen

Relación S/N

Micrófono / Altavoz Red móvil (4G)

Potencia TX 4G

Almacenamiento local

Software / App Certificaciones

**Puertos audio** 

Vinculación / Eventos de alarma

Alimentación

Consumo de energía

Temperaturas (unidad/batería)

Humedad de funcionamiento

Protección

**Dimensiones / Peso** 

Peso bruto
Observaciones

Valor

Detectar 51,43 m · Observar 20,31 m · Reconocer 10,29 m ·

Identificar 5.14 m

Detectar 120 m · Observar 47,4 m · Reconocer 24 m ·

Identificar 12 m

Lente fija (manual): Pan 0°-210°, Tilt ?7°~+20° · Lente PT

(eléctrico): Pan 0°-350°, Tilt 0°~+90° Pan 40°/s; Tilt 40°/s / Pan 40°/s; Tilt 40°/s

50 presets · 8 recorridos (hasta 32 presets/recorrido)

Sí

Personas: Sí · Vehículos: Sí

Seguimiento automático Lite · Seguimiento de enlaces

SMD 3.0

Luz de advertencia (blanca) · Audio (3 tonos; volumen

1–100; duración 1–10 s) H.265+ inteligente

1 corriente

Lente fija: 3M; 1080p; 720p; 640x360 · Lente PT: 3M;

1080p; 720p; 640×360

Lente fija: 3M/1080p/720p/640x360 @ 15 fps · Lente PT:

3M/1080p/720p/640×360 @ 15 fps

VBR · H.265: 54-1280 kbps

DWDR · Auto · Auto

3D DNR Sí 180° ? 55 dB Integrados

EAU/EUR: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; LTE-TDD B38/B40/B41 · LA: LTE-FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66;

LTE-TDD B38/B40/B41 Clase 3: 23 dBm ± 2,7 dB Tarjeta microSD hasta 512 GB

DMSS · Android / iOS

CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN

62368-1/EN 301489

Entrada 1 canal (micrófono incorporado) · Salida 1 canal

(altavoz incorporado)

Luz de advertencia; audio / Detección de movimiento;

personas; vehículos

Batería de litio integrada 65 Wh; panel solar 8 W (incluido); carga USB Tipo-C (QC2.0); adaptador de corriente opcional Súper ahorro 40 mW · Modo AOV 170 mW · Rendimiento 1: 2,4 W · Rendimiento 2: 3,7 W · Máx. 8,0 W (4G + grabación

+ PTZ en movimiento + iluminador + altavoz)

Unidad: ?20 °C a +60 °C · Carga batería: ?10 °C a +50 °C (precalentamiento a 0 °C) · Descarga batería: ?20 °C a +60 °C

? 95%

IP66; TVS 2000 V; protección contra sobretensiones y transitorios

223,2 × 130,0 × 215,0 mm · 1,8 kg (neto)

.25,2 × 150,0 × 215,0 111111 - 1,0

2.5 ka

La precisión de presets en PTZ puede variar según la serie; para requisitos altos de precisión, consultar selección de modelo.