

# IPC-T4A-LED-0280B - Cámara Wifi IP de 4MP para exterior



SKU: IPC-T4A-LED-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-t4a-led-0280b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

**Etiquetas:** DAHUA

Domo WiFi IP Dahua4MP@25/30ips, Smart H.265+0,005/0,0005 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR digital, 3D-NR, 4 ROI Detección de personasIncorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/3" – 4 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264
Resolución digital	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), VGA (640×480)
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	VGA (1~25/30 ips)
Iluminación	Smart Light: 2 LEDs luz cálida, alcance 30 m
Iluminación mínima	0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux con IR
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 98°, V: 55°, D: 115°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Analítica de vídeo	Detección y clasificación de personas
Micrófono	Incorporado
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Conectividad inalámbrica	WiFi IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P
<b>Compatibilidad</b>	ONVIF (Profile S/G), CGI, SDK, API
<b>Usuarios simultáneos</b>	Hasta 20
<b>Visualización remota</b>	IE, Chrome, Firefox
<b>Software compatible</b>	Smart PSS, DSS, DMSS
<b>Aplicaciones móviles</b>	iOS y Android
<b>Alimentación</b>	12 V CC
<b>Consumo energético</b>	2,2 W (básico), 6,2 W (máx.)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 °C ~ +60 °C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-30 °C ~ +60 °C
<b>Humedad relativa</b>	?95 %
<b>Protección</b>	IP67
<b>Carcasa</b>	Metal y plástico
<b>Dimensiones</b>	Ø109,9 × 102,2 mm
<b>Peso neto</b>	323 g
<b>Peso bruto</b>	560 g
<b>Ajuste 3AXIS</b>	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~78°, ROTACIÓN: 0°~360°
<b>Accesorios incluidos</b>	Alimentador