

IPC-T4A-PV-0280B - Turret IP H265 4M Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 AUDIO MIC WiFi AI



Precio: 110.8167€

SKU: IPC-T4A-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-t4a-pv-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas:

Cámaras fácil de instalar y operar Tienen un rendimiento excepcional y son rentables Captan imágenes nítidas y detalladas de escenas en alta definición y ofrecen funciones potentes, como la detección humana mediante IA, para activar alarmas con precisión. La información también se envía de forma sincronizada a su teléfono para mantenerlo actualizado. IP67 Pueden soportar entornos hostiles, lo que las hace muy adecuadas para su uso en entornos pequeños y medianos, como tiendas minoristas de tamaño pequeño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Resolución máxima	2560 (Alto) x 1440 (Vertical)
Velocidad de obturación electrónica	Automático / Manual 1/3 s – 1/100 000 s
Distancia de iluminación	Hasta 30 m (IR) / Hasta 30 m (luz cálida)
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto
Número de iluminadores	1 (LED IR) + 1 (luz cálida)
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° 3,6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94°
Detección humana (IA)	Clasificación y detección precisa de personas
Compresión de vídeo	H.264B / H.264 / H.264H / H.265
Velocidad de cuadros (máx.)	Principal: 2560 x 1440@(1-25/30 fps) Secundaria: 640 x

Parámetro	Valor
Resoluciones soportadas	480@(1-25/30 fps)
Velocidad de bits de vídeo	4M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p
Modo Día/Noche	H.264: 32 kbps ~ 4096 kbps H.265: 12 kbps ~ 4096 kbps
Detección de movimiento	Automático (ICR) / Color / B/N
Región de interés (RoI)	Sí
Iluminación inteligente	Sí
Rotación de imagen	0° / 180°
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB
Software de gestión	PSS inteligente / DSS / DMSS
Cliente móvil	iOS / Android
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, CE-RED
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	Básico: 2,2 W Máx. con iluminador: 7,1 W
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95%
Protección	IP67
Material de la carcasa	Núcleo: Metal + Plástico Cubierta: Plástico
Dimensiones	109,9 mm x 102,2 mm (Ø4,33" x 4,02")
Peso neto	353 g (0,78 lb)