

IPMPGI-1032 - Panel LED de 2 orientaciones para interiores



SKU: IPMPGI-1032

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/accesorios-accesos/ipmpgi-1032/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Accesorios Accesos

Etiquetas: DAHUA

Panel LED Dahua de orientación. Orienta a vehículos que se mueven en dos direcciones. Muestra las plazas de aparcamiento disponibles en tiempo real. Amplia visión y gran luminosidad. Texto y símbolos en rojo, verde y amarillo. Soporta TCP/IP. Porte especial, consultar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de display	LED tricolor (rojo / verde / amarillo)
Configuración de píxeles	1R1PG
Resolución	128 × 32 (4.096 puntos totales)
Tamaño del píxel (pitch)	7,62 mm (0,3")
Brillo	1000 cd/m ²
Función principal	Orientación de vehículos en dos direcciones
Aplicación	Entradas, salidas y zonas controladas de aparcamientos
Indicación dinámica	Plazas disponibles en tiempo real
Visualización	Texto, números, símbolos, flechas, caracteres chinos e ingleses
Colores configurables	Rojo, verde y amarillo (según estado seleccionado)
Modos configurables	Dirección, posición y desplazamiento de flechas
Interfaz de red	RJ45 100 Mbps
Protocolo	TCP/IP
Alimentación	100–240 V CA
Consumo	<40 W
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +55°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-35°C ~ +60°C
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Grado de protección	IP50 (uso interior)
Tipo de montaje	Techo

Parámetro	Valor
Dimensiones pantalla LED	976 x 244 mm
Dimensiones totales	1245 x 277 x 65 mm
Peso neto	8,5 kg
Peso bruto	10,2 kg