

# **IS4204-2GT-120 - Switch industrial Gigabit de 4 puertos con PoE Gigabit de 2 puertos (administrado)**



SKU: IS4204-2GT-120

[Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/is4204-2gt-120/](https://www.mundicam.com/productos/networking/is4204-2gt-120/)

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Categorías:** NETWORKING

**Etiquetas:** DAHUA

Diseño de puerto totalmente gigabit. Admite los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE y IEEE802.3bt (puerto rojo). Transmisión PoE de larga distancia de 250 m (10 Mbps). Vigilancia PoE. Soporta STP, RSTP y ERPS. Configuración de VLAN basada en IEEE802.1Q. · Agregación de enlaces manual y LACP estático. Montaje en escritorio y montaje en carril DIN.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

2 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps

2 puertos ópticos SFP 1000 Mbps

1 puerto consola

Admite STP, RSTP y ERPS

Consumo PoE (puertos color rojo): ?90W por puerto, ?120W en total

Protocolos PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE, IEEE802.3bt

Transmisión PoE de larga distancia de 250 metros (10 Mbps)

Estándares: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad

Capacidad de conmutación de 14Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 5,95Mpps

---

Memoria de bufer de paquetes: 4,1MB

Direcciones MAC: 8K

Configuración VLAN basada en IEEE802.1Q

Control de flujo: Full-Duplex basado en IEEE802.3X

Agregación manual de enlaces y LACP estático

Admite multidifusión IGMP *Snooping*

Admite servidor DHCP, cliente DHCP y DHCP Snooping

Seguridad: IEEE802.1x, admite ACL y protección de bucle

Gestión en la nube mediante plataforma Dolynk

Alimentación: 48V~57V CC (módulo de alimentación no incluido)

Consumo máximo: ?120W

Temperatura de funcionamiento extendida: -40°C ~ +75°C

Humedad de 5%~95%

Lightning-proof 6KV (común), 4KV (diferencial)

Dimensiones: 53,5 (An) x 135 (Al) x 94,4 mm

Peso: 580 g

Admite montaje en rail DIN