

---

# IVD5148-3I - Dispositivo para análisis inteligente de vídeo AI 48ch 3I 1U



SKU: IVD5148-3I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/analisis-de-video/hardware-analiticas/ivd5148-3i/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Analítica de Video, Hardware Analíticas

**Etiquetas:** DAHUA

Procesador de alto rendimiento de 64 bits y múltiples núcleosAdmite hasta 48 cámaras IP simultáneamenteAncho de banda de entrada, grabación y salida de 256 MbpsInteligencia artificial incorporada:Hasta 48 canales con IVS (detección de intrusión, tripwire, aglomeraciones, estacionamiento, merodeo)Hasta 48 canales de reconocimiento facial (normal) y 32 canales con cámaras de detección facialReconocimiento y comparación de matrículas en hasta 32 canalesMetadatos para 48 canales (personas, vehículos y no motorizados)Búsqueda inteligente “AcuPick” en hasta 48 canalesBases de datos: hasta 100 bases con 500?000 rostros y 300?000 matrículasCompatible con vídeo inteligente de 48 canales en resolución 1080pCompresión inteligente adaptativa para optimizar almacenamiento y redInterfaz local y web (GUI/PCAPP)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Especificación               | Detalle   |
|------------------------------|---|
| CPU                          | Procesador 64 bits de alto rendimiento          |
| Sistema operativo            | Linux embebido                                  |
| Interfaces                   | 2 HDMI, 1 VGA                                   |
| Almacenamiento interno       | 1 bahía SATA, hasta 20 TB                       |
| Puertos USB                  | 4 (2 × USB 2.0 frontales, 2 × USB 3.0 traseros) |
| Red                          | 2 × RJ45 (10/100/1000 Mbps)                     |
| Entradas / salidas de alarma | 4 entradas, 2 salidas                           |
| Audio                        | 1 entrada, 1 salida                             |
| Consumo de energía           | 28 W sin HDD; 35 W con HDD                      |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Especificación        | Detalle                            |
| Alimentación          | 12 V DC, 5 A                       |
| Forma                 | Chasis 1U para rack 19"            |
| Dimensiones (W×H×D)   | 304 × 43.5 × 223.8 mm              |
| Peso neto             | 1.75 kg                            |
| Temperatura operativa | −10 °C a +55 °C                    |
| Humedad operativa     | 10 %–80 % (sin condensación)       |
| Altitud operativa     | Hasta 5 000 m                      |
| Ventilación           | Ventilador con control inteligente |