## JBE-2100 - Pulsador manual direccionable



SKU: JBE-2100

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/pulsadores-

analogicos/jbe-2100/

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3194** 

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Pulsadores Analógicos

**Etiquetas: JADE BIRD** 

Jade Bird - Pulsador analógico rearmableIndicador luminoso y visual de activaciónSin aisladorMisma llave de apertura y rearmeResistencia de alarma seleccionableDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado en EN54-11Contacto seco auxiliar para acción local o señal a terceros

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Jade Bird

Tipo Pulsador manual rearmable

**Tensión de trabajo** 19-28 VDC (amplitud de pulso del protocolo JBE)

Conexión Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad

**Tamaño del cable** Par trenzado sin malla  $0.5 - 2.5 \text{ mm}^2$ 

Consumo en reposo ?0.3 mA @24 V

Consumo en alarma ?1.0 mA @24 V

Contacto seco 0.1 A / 30 VDC

Temp. de trabajo -10°C a 55°C

Temp. de almacenaje -20°C a 60°C

**Humedad** ? 95% HR (sin condensación)

**Direccionamiento** Herramienta de direccionamiento JBE-AT1

Rango de dirección 1-200

Indicador LED Reposo: Parpadeo con pooling de lazo

Alarma: Encendido fijo

**Dimensiones (AlxAnxFn)** 90 mm  $\times$  90 mm  $\times$  52 mm

Grado de Protección IP40

**Peso** 0,16 kg

Norma EN 54-11