


JBE-2100 - Pulsador manual direccionable



SKU: JBE-2100

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/pulsadores-analogicos/jbe-2100/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3194

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Pulsadores Analógicos

Etiquetas: JADE BIRD

Jade Bird - Pulsador analógico rearmable
Indicador luminoso y visual de activación
Sin aislador
Misma llave de apertura y rearme
Resistencia de alarma seleccionable
Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1
Certificado en EN54-11
Contacto seco auxiliar para acción local o señal a terceros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Jade Bird
Tipo	Pulsador manual rearmable
Tensión de trabajo	19-28 VDC (amplitud de pulso del protocolo JBE)
Conexión	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
Tamaño del cable	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm ²
Consumo en reposo	~0.3 mA @24 V
Consumo en alarma	~1.0 mA @24 V
Contacto seco	0.1 A / 30 VDC
Temp. de trabajo	-10°C a 55°C
Temp. de almacenaje	-20°C a 60°C
Humedad	~ 95% HR (sin condensación)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1

Rango de dirección	1-200
Indicador LED	Reposo: Parpadeo con pooling de lazo Alarma: Encendido fijo
Dimensiones (AlxAnxFn)	90 mm × 90 mm × 52 mm
Grado de Protección	IP40
Peso	0,16 kg
Norma	EN 54-11