## JBE-2106 - Detector térmico analógico



SKU: JBE-2106

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/detectores-

analogicos/jbe-2106/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3194

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Detectores Analógicos

**Etiquetas: JADE BIRD** 

Jade Bird - Detector térmico analógicoSensibilidad y clase ajustable (A2R, A2, A2S)Sin aisladorDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Led con visión 360°Base no incluidaCompatible con base BE-2160 y BE-2165Salida de indicador remoto (requiere base JBE-2165)Certificado EN 54-5

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Jade Bird

**Tipo** Detector Térmico

Categoría Seleccionable A2, A2R y A2S

Tensión de trabajo 16-30 VDC

Conexión Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad

**Cableado** Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm²

Consumo en reposo ?0.3mA @24 V

Consumo en alarma ?1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)

Temp. de trabajo -10 a +60°C

Temp. almacenaje -20 a +60°C

**Humedad** ? 95% HR (40 ±2°C) (sin condensación)

**Direccionamiento** A través de la herramienta de direccionamiento JBE-AT1

Rango de dirección 1-200

Cobertura 20 a 30 m2

Indicador LED Reposo: Parpadeo con polling de lazo

Alarma: Encendido fijo

Dimensiones (ØxAI) 100 mm × 41 mm

Peso 0,1 kg

Grado de Protección IP40

Bases compatibles JBE-2160 para instalación sin indicador remoto||JBE-2165 para instalación con

indicador remoto

Indicador remoto LED con o sin resistencia en serie (R <4K?)

**Certificado** EN 54-5:2017+A1:2018