

# JBE-2111 - Detector óptico analógico



SKU: JBE-2111

[Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/detectores-analogicos/jbe-2111/](https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/detectores-analogicos/jbe-2111/)

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3194**

**Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Detectores Analógicos**

**Etiquetas: JADE BIRD**

Jade Bird - Detector Óptico AnalógicoSensibilidad ajustable (3 niveles)Sin aisladorDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Led con visión 360°Base no incluidaCompatible con base BE-2160 y BE-2165Salida de indicador remoto (requiere base JBE-2165)Certificado EN 54-7

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Jade Bird
<b>Tipo</b>	Detector Óptico
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable 3 niveles
<b>Tensión de trabajo</b>	16-30 VDC
<b>Conexión</b>	Bus de comunicación JBE 2 hilos, sin polaridad
<b>Cableado</b>	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Consumo en reposo</b>	?0.3mA @24 V
<b>Consumo en alarma</b>	?1 mA @24 V (hasta 8 mA del indicador remoto)
<b>Temp. de trabajo</b>	-10 a +60°C
<b>Temp. almacenaje</b>	-20 a +60°C
<b>Humedad</b>	? 95% HR (40 ±2°C) (sin condensación)
<b>Direccionamiento</b>	A través de la herramienta de direccionamiento JBE-AT1

---

<b>Rango de dirección</b>	1-200
<b>Cobertura</b>	60 a 80 m <sup>2</sup>
<b>Indicador LED</b>	Reposo: Parpadeo con polling de lazo Alarma: Encendido fijo
<b>Dimensiones (ØxA)</b>	100 mm x 46 mm
<b>Peso</b>	0,1 kg
<b>Grado de Protección</b>	IP40
<b>Bases compatibles</b>	JBE-2160 para instalación sin indicador remoto JBE-2165 para instalación con indicador remoto
<b>Indicador remoto</b>	LED con o sin resistencia en serie (R <4K?)
<b>Certificado</b>	EN 54-7:2018