

JBE-2120 - Módulo de entrada direccional



SKU: JBE-2120

[Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-analogicos/jbe-2120/](https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-analogicos/jbe-2120/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3194

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Módulos Analógicos

Etiquetas: JADE BIRD

Jade Bird - Modulo de 1 entrada supervisadaAlimentado del lazoSin aisladorIndicador LED frontalDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado EN 54-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Jade Bird
Tipo	Módulo analógico 1 entrada supervisada
Tensión de trabajo	DC 16 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm ²
Consumo en reposo	?0.25 mA @24 V
Consumo en activo	?1 mA @24 V
Resistencia EOL	10 k?
Temp. de trabajo	0? ~ +40?
Temp. almacenaje	-20? ~ +60?
Entorno	? 95% HR (40±2?) (sin condensación ni hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200

Indicador LED Rojo	Reposo: "Entrada" parpadea con polling de lazo Avería: "Entrada" apagado
Dimensiones	Activación: "Entrada" encendido fijo 85x85x41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Certificado	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007