JBE-2150 - Módulo aislador



SKU: JBE-2150

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-

analogicos/jbe-2150/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3194

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Módulos Analógicos

Etiquetas: JADE BIRD

Jade Bird - Módulo aisladorPermite proteger el circuito contra cortos o fallos en la alimentaciónAlimentado del lazoIndicador LED frontalDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado EN 54-17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Jade Bird

Tipo Aislador

Tensión de trabajo DC 20 - 30 V

Conexión Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad

Cableado Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm2

Consumo en reposo so ? 0.25mA @27VDC

Consumo en activo ? 15mA @27VDC

Máximo número de dispositivos 32

entre aisladores

Temp. de trabajo $0? \sim +40?$

Temp. almacenaje $-20? \sim +60?$

Entorno ? 95% HR (40±2?) (sin condensación ni hielo)

Indicador LED Naranja (FAULT) Reposo: Ambos LED apagados

Cortocircuito lado A: LED superior encendido

Cortocircuito lado B: LED inferior encendido

85×85x41 mm (largo x ancho x alto)

Peso 0.1 kg (incluyendo base)

Clasificación IP IP40

Dimensiones

Indicador remoto LED con o sin resistencia en serie (Rs <4 kOhm)

Certificado EN 54-17:2005

EN 54-17:2005/AC:2007