

JBE-2150 - Módulo aislador



SKU: JBE-2150

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-analogicos/jbe-2150/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3194

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Módulos Analógicos

Etiquetas: JADE BIRD

Jade Bird - Módulo aislador Permite proteger el circuito contra cortos o fallos en la alimentación Alimentado del lazo Indicador LED frontal Dirección programable mediante la herramienta JBE-AT1 Certificado EN 54-17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Jade Bird
Tipo	Aislador
Tensión de trabajo	DC 20 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm ²
Consumo en reposo	so ? 0.25mA @27VDC
Consumo en activo	? 15mA @27VDC
Máximo número de dispositivos entre aisladores	32
Temp. de trabajo	0? ~ +40?
Temp. almacenaje	-20? ~ +60?
Entorno	? 95% HR (40±2?) (sin condensación ni hielo)
Indicador LED Naranja (FAULT)	Reposo: Ambos LED apagados Cortocircuito lado A: LED superior encendido

Dimensiones	Cortocircuito lado B: LED inferior encendido 85×85x41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie (Rs <4 kOhm)
Certificado	EN 54-17:2005 EN 54-17:2005/AC:2007