

JBE-2200 - Módulo Analógico 1 Zona Convencional



SKU: JBE-2200

[Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-analogicos/jbe-2200/](https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistemas-analogicos/modulos-analogicos/jbe-2200/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3194

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Módulos Analógicos

Etiquetas: JADE BIRD

Jade BirdMódulo de zona convencional analógicoAlimentado del lazo o exterior (configurable)Sin aisladorSupervisión de fuente de alimentación externalIndicador LED frontalDirección programable mediante la herramienta JBE-AT1Certificado EN 54-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Jade Bird
Tipo	Módulo de zona convencional
Tensión de trabajo	DC 19 - 30 V
Conexión	Bus de comunicación JBE 2-hilos, sin polaridad Alimentación 24V DC a 2-hilos, sin polaridad
Cableado	Par trenzado sin malla 0.5 – 2.5 mm ²
Consumo alimentado desde el Loop	?9 mA @24 V (Consumo del Loop - Reposo) ?46 mA @24 V (Consumo del Loop - Activo)
Consumo alimentado con 24VDC	?2 mA @24 V (Consumo del Loop) ?8 mA @24 V (Consumo de 24 V DC - Reposo) ?42 mA @24 V (Consumo de 24 V DC - Activo)
REOL zona	4.7 k?
REOL PSU externa	4.7 k?
Temp. de trabajo	-10? ~ +55?
Temp. almacenaje	-20? ~ +60?

Entorno	? 95% HR (40±2?) (sin condensación ni hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Indicador LED Rojo (ALARM)	Reposo: Parpadeando con polling de lazo Alarma: Encendido fijo cuando se activa
Indicador LED Naranja (FAULT)	Abierto: Encendido fijo Tensión Baja: Parpadea 1 vez por segundo Cortocircuito: Parpadea 2 veces por segundo Sobreconsumo: Parpadeo continuo Reset: Parpadea durante el reset (3 segundos)
Dimensiones	85x85x41 mm (largo x ancho x alto)
Peso	0.1 kg (incluyendo base)
Clasificación IP	IP40
Indicador remoto	LED con o sin resistencia en serie ($R_s < 4 \text{ kOhm}$)
Certificado	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007