

KIT/IPC-HUM8441E-E1-L1-S3 - Cámara IP oculta pinhole 4MP Dahua WizMind KIT-L1



SKU: KIT/IPC-HUM8441E-E1-L1-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-miniatura/kit-ipc-hum8441e-e1-l1-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Miniatura

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP oculta pinhole Dahua KIT-L14MP@60ipsICR, 0,005 lux color y 0,0005 lux B/NÓptica fija 2,8 mm, FOV 100°WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC, ROIAnalíticas IVS, detección facial, conteo de personas, AcuPick, protección perimetral, privacidadAudio 1 entrada/1 salida2 entradas/salidas de alarmaMicroSD hasta 512GBRed con múltiples protocolos, ONVIF y P2PPoE y 12V CCUso interior en aplicaciones discretas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7" de 4 MP
Resolución máxima	2688×1520
ICR / Iluminación mínima	0,005 lux color / 0,0005 lux B/N
Óptica	Fija 2,8 mm F2.0
Ángulo de visión	H 100°, V 57°, D 114°
S/N Ratio	>56 dB
Códecs de vídeo	H.265, H.264, MJPEG; AI H.265 / AI H.264
Stream 1	4MP (2688×1520) @ 1–50/60 ips
Stream 2	1080P (1920×1080) @ 1–25/30 ips
Stream 3	1080P (1920×1080) @ 1–25/30 ips
Streams simultáneos	3
Resoluciones adicionales	3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, Defog, LDC, ROI
Rotación	0° / 90° / 180° / 270°
Máscaras de privacidad	4 áreas
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, merodeo, aparcamiento,

Parámetro	Valor
Detección facial	aglomeraciones
Conteo de personas	Captura, atributos y expresiones
AcuPick	Entrada/salida, en área, gestión de colas
Detección de objetos	Búsqueda rápida de objetivos
Protección de privacidad	Abandonados y faltantes
Audio	Mediante mosaico
Códecs de audio	1 entrada / 1 salida (jack 3,5 mm)
Almacenamiento interno	G.711a/u, PCM, G.726, G.723
Almacenamiento en red	MicroSD hasta 512 GB
Entradas/salidas de alarma	NAS, FTP, SFTP
Interfaz de red	2 entradas / 2 salidas
Protocolos de red	RJ45 10/100 Base-T
	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P
Software	SmartPSS, DSS, DMSS, DoLynk Care
Clientes móviles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE 802.3af
Consumo	6,7 W (12V) / 8,6 W (PoE)
Backup de alimentación	Soportado
Temperatura funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad	?95% sin condensación
Material	Metálico
Dimensiones módulo E1	110 × 83 × 24 mm
Dimensiones lente L1	Ø30,5 × 45,8 mm
Peso neto	0,511 kg
Peso bruto	0,646 kg
Modelo incluido	DH-KIT/IPC-HUM8441EP-E1-L1-0280B-S3
Certificaciones	CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU