

KIT/IPC-PT2449B1-4GB20/M0508 - Cámara PT IP 4M H265 LED20m/IR30m 3.6mm IP66 PIR MIC/Altavoz 4G AI + Panel Solar



SKU: KIT/IPC-PT2449B1-4GB20/M0508

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/kit-ipc-pt2449b1-4gb20-m0508/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP 4G Dahua Wireless Pan/Tilt con kit solar integrado 4MP@15ips Sensor CMOS 1/3" ICR, iluminador IR 30 m y luz blanca 20 m Óptica fija 3,6 mm con campo de visión horizontal de 78,4° Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional Detección humana y de vehículos por IA con alarma de luz y sonido Alimentación mediante batería de 68 Wh y panel solar de 8 W Conectividad 4G y app DMSS Protección IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Producto	Domo IP 4G tipo PT de la serie Wireless de Dahua
Modelo / Referencia	KIT/IPC-PT2449B1-4GB20/M0508
Sensor	CMOS de 1/3"
Resolución máxima	2560 × 1440 (4 MP)
Iluminación	IR hasta 30 m y luz cálida hasta 20 m
Iluminadores	1 IR, 1 luz blanca, 1 par de luces roja y azul de alarma
Ángulo de visión	H 78,4°, V 42,4°, D 92,4°
Óptica	Fija 3,6 mm (F1.6)
ICR (Día/Noche)	Automático
WDR	Disponibile
Sensor PIR	Alcance hasta 12 m
Movimiento mecánico	Pan 0°~360°, Tilt 760°~0°, Rotación 0°~360°
Compresión de vídeo	H.265
Stream principal	2560 × 1440 @ 1–15 ips
Substream	640 × 360 @ 1–15 ips
Tasa de bits	32 kbps–4096 kbps

Parámetro	Valor
Modos Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/N
Detección de movimiento	4 áreas configurables
Funciones inteligentes	Detección de personas y vehículos con alerta inmediata; modo AOV (Always-On Video) 24/7 de bajo consumo; alarma disuasoria de luz y sonido
Audio	Micrófono y altavoz integrados; audio bidireccional; compresión G.711a
Red (Ethernet)	Puerto RJ45 10/100 Base-T
Red (móvil)	4G LTE
Bandas LTE (EMEA)	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Software compatible	DMSS, DSS Pro
Aplicaciones móviles	iOS y Android
Batería	Litio integrada de 68 Wh
Energía solar	Panel solar de 8 W incluido
Carga	USB Tipo C
Consumo	Modo ultra ahorro 0,04 W / modo AOV 0,197 W / modo rendimiento 1,2 W
Temperatura de funcionamiento	?20 °C ~ +60 °C
Humedad	? 95 % RH, sin condensación
Protección	IP66
Material	Plástico
Dimensiones	284 × 172 × 360 mm
Peso neto	1,055 kg
Instalación	Exterior
Contenido del paquete	Sistema de videovigilancia solar 4G IP tipo PT, panel solar de 8 W, soportes y tornillería, guía rápida y documentación legal
Certificaciones	CE-LVD (EN62368-1), CE-EMC (Directiva 2014/30/EU), CE-RED (Directiva 2014/53/EU)