
KIT/PFM378-B125-CB/SD49425DB - KIT de Sistema integrado de energía solar para vigilancia (sin batería de litio). Sistema de energía solar + Cámara IP PTZ 4G



SKU: KIT/PFM378-B125-CB/SD49425DB

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/kit-pfm378-b125-cb-sd49425db/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Ajuste flexible del ángulo del panel solar y del soporte de la cámara. Panel solar monocristalino de 125 W. Marco de aleación de aluminio. Construcción robusta para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km/h. (Nota: Las siguientes cuatro funciones solo son compatibles con la batería). Monitoreo remoto disponible a través de la aplicación móvil. Controlador de carga con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Comunicación RS-485. Protección eléctrica. CMOS STARVIS de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico de 25x. Tecnología Starlight. Máx. 25/30 fps a 4 M. Distancia IR hasta 100 m. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 3.0. Clasificación IP66. 4G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	DH-PFM378-B125-CB/SD49425DB
Tipo de panel	Silicio monocristalino
Potencia máxima del panel	125 W
Voltaje de salida del panel	18,8 VCC
Eficiencia de célula	0,21
Carga mecánica máx.	5400 Pa
Tipo de controlador	MPPT
Voltaje de funcionamiento (controlador)	12 VCC
Corriente nominal de carga	10 A
Corriente nominal de descarga	10 A

Parámetro	Valor
Eficiencia MPPT	≥ 99%
Comunicación del controlador	RS-485
Temperatura de funcionamiento (controlador)	−20 °C a +60 °C
Potencia de carga nominal	125 W
Protección contra sobredescarga	11,1 VCC
Protecciones de batería	Sobretemperatura, sobredescarga, sobretensión y baja temperatura
Protecciones de carga	Sobrecarga y cortocircuito
Conector salida DC	25,5 mm × 22,1 mm × 12 mm
Cable RS-485 (colores)	Rojo: RS-485-A; Negro: RS-485-B
Puerto de salida a batería	Conector impermeable M15, 2 núcleos, autorizado por CSA (hacia batería de litio)
RS-485 (puertos/baudios)	1 puerto; 1200–9600 bps
Vinculación de alarma	Captura; grabación; e-mail; preajuste; patrón; recorrido; entrada digital de alarma
Eventos de alarma	Detección de movimiento/manipulación; audio; desconexión de red; conflicto IP; estado/espacio de tarjeta de memoria
Entradas/Salidas de alarma	2 / 1
Entradas/Salidas de audio	1 / 1
Material del cuerpo	Acero/aluminio Q235
Clasificación IP (cuerpo principal)	IP65
Montaje	En poste 80–150 mm
Ángulo ajustable del panel	Horizontal 360°; Vertical 10°/20°/30°/40°/50°
Dimensiones del producto	875 × 761,9 × 951,9 mm
Dimensiones del embalaje	930 × 825 × 275 mm
Embalaje	1 pieza por caja
Peso neto / bruto	20,1 kg / 26 kg
Altitud de operación	< 3.000 m
Área de aplicación	Zonas con > 3,5 h/día de radiación solar
Temperatura de funcionamiento (ambiente)	−20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento (ambiente)	< 95% HR
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	< 95% HR
Protección	IP66; TVS 6000 V (rayos), protección contra sobretensiones y transitorios
Certificaciones (EMC/Seguridad/Radio)	CE: EN 55032:2015+A11:2020, EN 55030-4:2011+A1:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020; FCC: 47 CFR Parte 15 Subparte B; UKCA: EN 55032:2015+A11:2020, EN 55030-4:2011+A1:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020