# KIT1S - Kit Compuesto por 1 Central (hub2),1 teclado con sirena,1 magnético,2 fotodetectores

## Precio: 729.657€

SKU: KIT1S

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/kit1s/

## PRODUCT INFORMATION

### Marcas: 2331
### Categorías: INTRUSIÓN, KIT´S, KIT´S Vía Radio
### Etiquetas:
Kit compuesto por:1 AJ-HUB2-W1 AJ-KEYPADCOMBI-W1 AJ-DOORPROTECT-W2 AJ-MOTIONCAM-W

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**AJ-HUB2-W**

| | |
|---|---|
| **Marca** | AJAX |
| **Frecuencia RF** | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Seguridad interna** | Tamper anti-apertura |
| **Sirena interna** | No dispone |
| **Comunicación** | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) |
| **Máximo de dispositivos** | 100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos) |
| **Integración vídeo** | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| **Número de usuarios** | Hasta 50 |
| **Comunicación con CRA** | Contact ID / SIA |

| | |
|---|---|
| **Compatibilidad** | No compatible con ocBridge y uartBridge |
| **Actualización Firmware** | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Alimentación** | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| **Batería de respaldo** | Duración hasta 16 horas |
| **Temp. funcionamiento** | +5º C ~ 40º C |
| **Dimensiones** | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |
| **Color** | Blanco |

**AJ-KEYPADCOMBI-W**

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Funciones** | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Distancia de transmisión** | ? 1700 m en espacio abierto |
| **Volumen sirena** | 81~105 dB a 1 metro |
| **Duración alarma** | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos |
| **Indicación sonora** | Señal de armado/desarmado y pitido de retardo |
| **Tecnología RFID** | Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz) |
| **Lectura RFID** | Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass |
| **Compatibilidad** | Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior) |
| **Tipos de código de acceso** | Personal (usuarios), general del teclado y de invitado (disponible para Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus y Hub Hybrid (2G y 4G)) |
| **Batería** | 4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado) |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Temp. funcionamiento** | -10 º C ~ 40 º C |
| **Dimensiones** | 115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm |
| **Peso** | 275 g |
| **Color** | Blanco |

**AJ-DOORPROTECT-W**

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Distancia de transmisión** | ? 1200 m en espacio abierto |

| | |
|---|---|
| **Indicaciones LED** | Alarma, tamper, señal |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Batería** | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años) |
| **Temp. funcionamiento** | 0º C ~ 50º C |
| **Dimensiones transmisor** | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |
| **Dimensiones magnético** | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |
| **Color** | Blanco |

**AJ-MOTIONCAM-W**

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Tecnología** | PIR volumétrico con cámara |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Lente PIR** | 24 zonas y 6 planos |
| **Campo de detección** | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| **Distancia de transmisión** | ? 1700 m en espacio abierto |
| **Inmunidad a mascotas** | ? 20 kg, ? 50 cm |
| **Anti-enmascaramiento** | No dispone |
| **Sensibilidad** | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| **Resolución imágenes** | Hasta VGA (640 x 480) |
| **Número de imágenes** | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| **Envío de imágenes** | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| **Iluminación infrarroja** | IR para modo nocturno |
| **Indicación LEDs** | Alarma, tamper, señal |
| **Batería** | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
| **Compatibilidad** | Hub 2 y Hub 2 Plus |
| **Temp. funcionamiento** | 0º C ~ 40º C |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Dimensiones (sin soporte)** | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
| **Color** | Blanco |