

# **KIT2S - Kit Compuesto por 1 central (hub2), 1 teclado con sirena,1 magnético ,2 fotodetectores, y 1 cámara IP (interior)**



SKU: KIT2S

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/kit2s/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/kit2s/)

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas: 2331**

**Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio**

**Etiquetas: AJAX**

Kit compuesto por: 1 AJ-HUB2-W1 AJ-KEYPADCOMBI-W1 AJ-DOORPROTECT-W2 AJ-MOTIONCAM-W1 IPC-K22

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **AJ-HUB2-W**

<b>Marca</b>	AJAX
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
<b>Máximo de dispositivos</b>	100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA
<b>Compatibilidad</b>	No compatible con ocBridge y uartBridge
<b>Actualización Firmware</b>	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto

---

<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	Duración hasta 16 horas
<b>Temp. funcionamiento</b>	+5º C ~ 40º C
<b>Dimensiones</b>	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm
<b>Color</b>	Blanco

#### AJ-KEYPADCOMBI-W

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Funciones</b>	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Volumen sirena</b>	81~105 dB a 1 metro
<b>Duración alarma</b>	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
<b>Indicación sonora</b>	Señal de armado/desarmado y pitido de retardo
<b>Tecnología RFID</b>	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
<b>Lectura RFID</b>	Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior)
<b>Tipos de código de acceso</b>	Personal (usuarios), general del teclado y de invitado (disponible para Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus y Hub Hybrid (2G y 4G))
<b>Batería</b>	4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado))
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 º C ~ 40 º C
<b>Dimensiones</b>	115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm
<b>Peso</b>	275 g
<b>Color</b>	Blanco

#### AJ-DOORPROTECT-W

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1200 m en espacio abierto
<b>Indicaciones LED</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS

---

**Batería**

1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

**Temp. funcionamiento**

0º C ~ 50º C

**Dimensiones transmisor**

90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

**Dimensiones magnético**

90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

**Color**

Blanco

**AJ-MOTIONCAM-W****Marca**

Ajax

**Tecnología**

PIR volumétrico con cámara

**Grado de seguridad**

Grado 2

**Lente PIR**

24 zonas y 6 planos

**Campo de detección**

12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m

**Frecuencia**

868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)

**Distancia de transmisión**

? 1700 m en espacio abierto

**Inmunidad a mascotas**

? 20 kg, ? 50 cm

**Anti-enmascaramiento**

No dispone

**Sensibilidad**

Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

**Resolución imágenes**

Hasta VGA (640 x 480)

**Número de imágenes**

Hasta 5 imágenes por cada detección

**Envío de imágenes**

Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto

**Iluminación infrarroja**

IR para modo nocturno

**Indicación LEDs**

Alarma, tamper, señal

**Batería**

2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)

**Compatibilidad**

Hub 2 y Hub 2 Plus

**Temp. funcionamiento**

0º C ~ 40º C

**Material de la cubierta**

Plástico ABS

**Dimensiones (sin soporte)**

135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

**Color**

Blanco

**IPC-K22**

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1920), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)

Formato de compresión H.265/H.264/MJPEG

Stream 1: 1080P/1,3MP/720P (1~25 ips)

Stream 2: VGA/QVGA (1~25 ips)

---

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, 10 metros

0,0324 lux F2.0 (color, 1/3s, 80IRE), 0,215 lux F2.0 (color, 1/30s, 80IRE), 0,0334 lux F2.0 (B/N, 1/3s, 80IRE), 0,232 lux F2.0 (B/N 1/30s, 80IRE)

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 54°(V), 120°(D)

Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional

Control de ganancia automático y manual

Compensación de contraluz: BLC, HLC

WDR digital

Reducción de ruido digital 3D-DNR

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas rectangulares

Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares

Modo espejo

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Incorpora WiFi

Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, DMSS, SDK, API

Hasta 20 usuarios

Compatible con los navegadores IE7 y superior, Chrome 45 y superior, Firefox 46 y superior, Safari 12

Software de gestión DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: Máx. 2,9W

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C

Humedad relativa: <95%

---

Carcasa de plástico

Dimensiones: Ø78,5 x 90,5 x 127,8 mm

Peso: 160 g

2AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT)

Incluye alimentador