
KIT4S - Kit Compuesto por 1 central (hub2), 1 teclado con sirena, 1 magnético , 2 fotodetectores, , 1 cámara IP (interior) y 1 cámara IP exterior



SKU: KIT4S

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/kit4s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT´S, KIT´S Vía Radio

Etiquetas: AJAX

Kit compuesto por: 1 AJ-HUB2-W1 AJ-KEYPADCOMBI-W1 AJ-DOORPROTECT-W1 AJ-MOTIONCAM-W1 IPC-K221 IPC-HDW1230DT-STW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-HUB2-W

Marca	AJAX
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge

Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5° C ~ 40° C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm
Color	Blanco
AJ-KEYPADCOMBI-W	
Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Volumen sirena	81~105 dB a 1 metro
Duración alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Indicación sonora	Señal de armado/desarmado y pitido de retardo
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Lectura RFID	Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass
Compatibilidad	Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior)
Tipos de código de acceso	Personal (usuarios), general del teclado y de invitado (disponible para Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus y Hub Hybrid (2G y 4G))
Batería	4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10 ° C ~ 40 ° C
Dimensiones	115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	275 g
Color	Blanco
AJ-DOORPROTECT-W	
Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto
Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal

Material de la cubierta	Plástico ABS
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 50° C
Dimensiones transmisor	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Dimensiones magnético	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Color	Blanco

AJ-MOTIONCAM-W

Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad a mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	Hub 2 y Hub 2 Plus
Temp. funcionamiento	0° C ~ 40° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Color	Blanco

IPC-K22

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1920), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)

Formato de compresión H.265/H.264/MJPEG

Stream 1: 1080P/1,3MP/720P (1~25 ips)

Stream 2: VGA/QVGA (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, 10 metros

0,0324 lux F2.0 (color, 1/3s, 80IRE), 0,215 lux F2.0 (color, 1/30s, 80IRE), 0,0334 lux F2.0 (B/N, 1/3s, 80IRE), 0,232 lux F2.0 (B/N 1/30s, 80IRE)

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 54°(V), 120°(D)

Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional

Control de ganancia automático y manual

Compensación de contraluz: BLC, HLC

WDR digital

Reducción de ruido digital 3D-DNR

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas rectangulares

Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares

Modo espejo

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Incorpora WiFi

Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, DMSS, SDK, API

Hasta 20 usuarios

Compatible con los navegadores IE7 y superior, Chrome 45 y superior, Firefox 46 y superior, Safari 12

Software de gestión DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: Máx. 2,9W

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C

Humedad relativa: <95%

Carcasa de plástico

Dimensiones: Ø78,5 x 90,5 x 127,8 mm

Peso: 160 g

2AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT)

Incluye alimentador

IPC-HDW1230DT-STW

Sensor CMOS 1/3" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720)

Stream 1: 1080P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, 30 metros

0,025 lux F2.0 (color), 0,0025 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 100°(H), 53°(V), 120°(D)

Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas

Incorpora micrófono y altavoz

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P

Hasta 6 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: 6,1W

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: Ø109,9 x 102,2 mm

Peso: 352 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(ROTATION)

Incluye alimentador