

KITMG-09+ - KIT compuesto por: 1ud Caja-G, 1ud MG5050+ Y Teclado TM70. Grado 2



SKU: KITMG-09+

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-cableados/kitmg-09/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-cableados/kitmg-09/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2353

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S Cableados

Etiquetas: PARADOX

KIT compuesto por: 1ud MG5050+ (Grado 2) 1ud CAJA-G 1ud TM70 (Grado 3)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MG5050 (Grado 2)

Placa de Central de 5 zonas con receptor vía radio incorporado sin teclado ampliable a 32 zonas

2 puertos de serie maestro/esclavo (doble conector)

Sistema M2 compatible con FSK inalámbrico bidireccional

Transceptor incorporado (868 MHz)

Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 módulos)

5 zonas en placa principal y 1 zona en el teclado, 2 particiones, 32 códigos de usuario y 32 mandos, memoria de 512 eventos

Soporta informes IP/IP móvil

Admite 16 PGM (cualesquiera de ellas puede ser inalámbrica)

Control del sistema basado en App Insite GOLD o BlueEye

CE

CAJA-G

Caja grande para centrales Paradox

Válido para todas las centrales

Fabricado en metal

Color Blanco

Adaptada anti-sabotaje

Medidas: 280 x 290 x 80 mm

TM70 (Grado 3)

Teclado con pantalla táctil en color de 7"

Resolución de 800 x 400 px

Compatible con Swan, EVO, Spectra y Magellan

Brillo ajustable con modo de oscurecimiento automático

Incorpora entrada de zona

Etiquetas personalizables (zonas, particiones, usuarios y PGM)

Ranura para tarjeta externa SD (incluye tarjeta de 4GB con 2GB de espacio libre) para cargar fotos

Actúa como un marco de fotos digital

Firmware actualizable vía tarjeta SD o bus con sistema Swan

Lector de temperatura

Tamper de cubierta y pared

Rango de voltaje de 9V ~ 15V CC

Consumo máximo de 250 mA + 80 mA de sirena

Dimensiones: 177 x 114 x 15 mm

Color blanco

Certificado EN50131 de Grado 3