KNX-BIN24 - Módulo universal de entradas binarias KNX

Precio: 165.158€

SKU: KNX-BIN24

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/knx-bin24/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357
Categorías: INTRUSIÓN, Expansores IN-OUT/PGM
Etiquetas: Satel

Comunicación con el bus KNX por medio del conector de bus integradoPolarización de canales definible (NO/ NC)Posibilidad de configurar el tiempo de pulsación corta y larga del botónCanales virtuales que permiten la recepción de telegramas de otros dispositivos del bus KNXCanales de lógica virtuales para la creación de conexiones lógicas entre los canales del móduloCanales virtuales del temporizador para la creación de conexiones de tiempoPosibilidad de definir 20 bloques funcionales que realizan una de las siguientes funciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de entradas	8
Dimensiones de la caja	70 x 92 x 60 mm
Rango de temperaturas de trabajo	0°C...+45°C
Peso	144 g
Grado de protección IP	IP20
Par máximo	0,5 N·m
Rango de temperaturas para el almacenamiento/ transporte	-25°C...+70°C
Número de pines en el carril DIN	4
Certificado de conformidad	nr 324/13957//17
Sección máxima del cable	2.5 mm²
Consumo de corriente desde el bus KNX	< 15 mA
Máximo tiempo de reacción al telegrama	< 20 ms
Máximo número de objetos de comunicación	108
Máximo número de direcciones grupales	256
Máximo número de asociaciones	256

Tensión de alimentación (bus KNX)	20…30 V DC
Corriente de entrada I?	1,5 mA
Alcance de tensión admisible U?	0…30 V AC/DC
Alcance de tensión para la señal U??	0…4 V AC/DC
Alcance de tensión para la señal U??	9…30 V AC/DC