KNX-DIM21 - Actuador universal bicanal de atenuación KNX

Precio: 220.5035€

SKU: KNX-DIM21

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/knx-dim21/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357
Categorías: INTRUSIÓN, Expansores IN-OUT/PGM
Etiquetas:
Comunicación con el bus KNX por medio del conector de bus integradoDetección automática del tipo de carga conectadoPosibilidad de acomodar las características de la iluminación al tipo de cargaDoble sistema de protección de programa y equipo contra sobrecalentamientosProtección contra sobrecargasInformación sobre el estado del módulo y de los respectivos canalesPosibilidad de definir la reacción de cada uno de los canales en caso de pérdida y recuperación de la alimentación del bus KN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la caja	70 x 92 x 60 mm
Rango de temperaturas de trabajo	0°C...+45°C
Peso	160 g
Grado de protección IP	IP20
Par máximo	0.5 N·m
Rango de temperaturas para el almacenamiento/ transporte	-25°C...+70°C
Número de pines en el carril DIN	4
Certificado de conformidad	nr 324/15885/19
Sección máxima del cable	2.5 mm²
Consumo de corriente desde el bus KNX	< 10 mA
Máximo tiempo de reacción al telegrama	< 20 ms
Máximo número de objetos de comunicación	58
Máximo número de direcciones grupales	256
Máximo número de asociaciones	256
Tensión de alimentación (bus KNX)	20…30 V DC

Tensión nominal U?	230 V AC
Frecuencia de la red	50/60 Hz
Máxima pérdida de potencia	4 W
Consumo de potencia en modo de espera	800 W
Tipo de contacto	?, MOSFET
Carga máxima de salida (lámparas incandescentes)	300 W
Carga máxima de salida (lámparas halógenas HV)	300 VA
Carga máxima de salida (transformadores inductivos)	300 W
Carga máxima de salida [transformadores Tronic (electrónicos)]	300 W
Carga máxima de salida (lámparas HVLED)	typowo 3…60 W
Carga máxima de salida (lámparas fluorescentes compactas)	typowo 3…60 W
Carga admisible mixta de salida (resistiva-inductiva)	20…300 VA
Carga admisible mixta de salida (resistiva-capacitiva)	20…300 W
Carga máxima del dispositivo	600 W / VA