

KTD01L(S) - Kit Videoportero 2-hilos IP exterior para Superficie + monitor interior



SKU: KTD01L(S)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ktd01ls/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: DAHUA

KIT compuesto por: 1x videoportero IP VTO2202F-P-S21x monitor IP VTH5422HW1x switch a 2 hilos DHI-VTNS1001B-2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Integrado
Sistema operativo	Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF, CGI
Protocolos de red	RTSP, RTMP, HTTP/HTTPS, DNS, UPnP, RTP, SIP, SSH, ONVIF, P2P
Cámara	Ojo de pez color HD CMOS, 1/2,5", 2 MP
Campo de visión	H: 160° / V: 87,1° / D: 176,7°
Longitud focal	1,9 mm
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3DNR
Compresión de vídeo	H.265
Resolución de vídeo	Principal: 720P @ 25/30 fps / Secundaria: 1080P @ 25/30 fps
Puertos	RS485 (1), salida de alarma (1), salida de potencia 12 V DC 100 mA (1), botón salida (1), detección estado puerta (1), control de bloqueo (1), red RJ45 10/100 Mbps
Color	Plata
Alimentación	Switch Dahua 2 hilos (máx. 50 m), DC 48V 1A, PoE estándar
Instalación	Empotrado o superficie
Protección	IK07, IP65
Dimensiones	130 × 96 × 28,5 mm
Temperatura funcionamiento	-30 °C a +60 °C

Parámetro	Valor
Humedad funcionamiento	10 %–90 % (sin condensación)
Altitud funcionamiento	0–3000 m
Consumo	? 12 W
Peso neto / bruto	0,35 kg / 0,40 kg
Parámetro	Valor
Procesador principal	Integrado
Sistema operativo	Linux integrado
Tipo de botón	Teclado táctil
Interoperabilidad	ONVIF
Protocolos de red	RTSP, RTP, DNS, SSH
Pantalla	TFT capacitiva de 7", 1024 × 600
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo audio	Bidireccional
Mejora de sonido	Supresión de eco
Tasa de muestreo	16 kHz, 16 bits
Modo de comunicación	2 hilos
Funciones extra	Visualización de anuncios, mensajes de vídeo (requiere microSD)
Almacenamiento	MicroSD hasta 64 GB
Puertos	RS485 (1), entradas de alarma (6), salida de alarma (1), salida de potencia 12 V/100 mA (1), timbre (sí, usando entrada de alarma), red 2 hilos o Ethernet 10/100 Mbps
Material	PC + ABS
Color	Blanco
Alimentación	Switch Dahua 2 hilos (máx. 50 m), PoE estándar
Instalación	Superficie
Dimensiones	189 × 130 × 26,9 mm
Temperatura funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Humedad funcionamiento	10 %–95 % (sin condensación)
Altitud funcionamiento	0–3000 m
Consumo	? 2 W en espera / ? 6 W en uso
Peso neto / bruto	0,388 kg / 0,74 kg
Parámetro	Valor
Luz indicadora de estado	2
Modo de comunicación	2 hilos
Capacidad en cascada	Sí
Puertos	2 hilos (1), RJ45 (1)
Material	PC + ABS
Color	Blanco
Alimentación	DC 48V 1A–3A
Instalación	Montaje en carril guía
Dimensiones	131 × 103 × 40 mm
Temperatura funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Humedad funcionamiento	10 %–95 % (sin condensación)
Altitud funcionamiento	0–3000 m
Consumo	? 15 W
Peso neto / bruto	0,24 kg / 0,39 kg