KTD01L(S) - Kit Videoportero 2-hilos IP exterior para Superfície + monitor interior



SKU: KTD01L(S)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ktd01ls/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: DAHUA

KIT compuesto por:1x videoportero IP VTO2202F-P-S21x monitor IP VTH5422HW1x switch a 2 hilos DHI-VTNS1001B-2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor Procesador principal Integrado Sistema operativo Linux integrado Tipo de botón Mecánico Interoperabilidad ONVIF, CGI

Protocolos de red RTSP, RTMP, HTTP/HTTPS, DNS, UPnP, RTP, SIP, SSH,

ONVIF, P2P

Ojo de pez color HD CMOS, 1/2,5", 2 MP Cámara Campo de visión

H: 160° / V: 87,1° / D: 176,7°

Longitud focal 1,9 mm **WDR** 120 dB Reducción de ruido 3DNR Compresión de vídeo H.265

Principal: 720P @ 25/30 fps / Secundaria: 1080P @ 25/30 Resolución de vídeo

Puertos RS485 (1), salida de alarma (1), salida de potencia 12 V DC

100 mA (1), botón salida (1), detección estado puerta (1),

control de bloqueo (1), red RJ45 10/100 Mbps

Color Plata

Switch Dahua 2 hilos (máx. 50 m), DC 48V 1A, PoE Alimentación

estándar

Instalación Empotrado o superficie

IK07, IP65 Protección

 $130 \times 96 \times 28,5 \text{ mm}$ **Dimensiones** -30 °C a +60 °C Temperatura funcionamiento

Parámetro

Humedad funcionamiento
Altitud funcionamiento

Consumo

Peso neto / bruto

Parámetro

Procesador principal Sistema operativo Tipo de botón Interoperabilidad Protocolos de red

Pantalla

Compresión de audio Entrada de audio Salida de audio Modo audio

Mejora de sonido Tasa de muestreo Modo de comunicación

Funciones extra

Almacenamiento

Puertos

Material Color Alimentación Instalación

Dimensiones

Temperatura funcionamiento Humedad funcionamiento Altitud funcionamiento

Consumo

Peso neto / bruto

Parámetro

Luz indicadora de estado Modo de comunicación Capacidad en cascada

Puertos Material Color Alimenta

Alimentación Instalación Dimensiones

Temperatura funcionamiento Humedad funcionamiento Altitud funcionamiento

Consumo

Peso neto / bruto

Valor

10 %-90 % (sin condensación)

0–3000 m ? 12 W

0,35 kg / 0,40 kg

Valor Integrado Linux integrado Teclado táctil

ONVIF RTSP, RTP, DNS, SSH

TFT capacitiva de 7", 1024 x 600

G.711a, G.711u, PCM

1

Altavoz integrado Bidireccional Supresión de eco 16 kHz, 16 bits

2 hilos

Visualización de anuncios, mensajes de vídeo (requiere

microSD)

MicroSD hasta 64 GB

RS485 (1), entradas de alarma (6), salida de alarma (1), salida de potencia 12 V/100 mA (1), timbre (sí, usando entrada de alarma), red 2 hilos o Ethernet 10/100 Mbps

PC + ABS Blanco

Switch Dahua 2 hilos (máx. 50 m), PoE estándar

Superficie

 $189 \times 130 \times 26,9 \text{ mm}$ -10 °C a +55 °C

10 %-95 % (sin condensación)

0-3000 m

? 2 W en espera / ? 6 W en uso

0,388 kg / 0,74 kg

Valor 2 2 hilos Sí

2 hilos (1), RJ45 (1)

PC + ABS
Blanco
DC 48V 1A–3A
Montaje en carril guía
131 × 103 × 40 mm

-10 °C a +55 °C

10 %-95 % (sin condensación)

0–3000 m ? 15 W

0,24 kg / 0,39 kg