

KTP01L(S) - Kit Videoportero IP exterior para Superficie + monitor interior



SKU: KTP01L(S)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ktp01ls/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: DAHUA

Kit videoportero IP montaje superficie compuesto por: Placa exterior VTO2202F-P
Monitor interior VTH2421FW-PSwitch PoE 4 puertos PFS3005-4ET-60Alimentador
AC100V ~ 240V@1.5ACaja para montaje en superficie VTM115

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Modelo
Procesador anfitrión
Cámara
Punto de vista
Longitud focal
WDR
Reducción de ruido
Codificación de vídeo
Cuadros por segundo
Codificación de audio
Bitrate de vídeo
Compensación de luz
Puerto RS-485
Salida/entrada de alarma
Control de bloqueo
Detección del estado de la puerta
Eoc
Botón de salida
Manibela de encendido
Interfaz de red
Salida de potencia
Alarma de manipulación

Valor

DHI-VTO2202F-P
Procesador integrado
1/2.8" 2MP CMOS alta definición baja iluminación colorido
H:160°, V:82°, D:180°
2 milímetros
Apoyo
Supresión de ruido y cancelación de eco
H.264
PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
G.711U
256 K a 2 M
Suplemento IR
1
1/1
1 juego
1 juego
1 juego
1
1 juego
1
12V/100mA
Apoyo

Parámetro	Valor
Alarma de tiempo de espera del sensor de puerta	Apoyo
Salida de alarma	Apoyo
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Indicador de estado	Llamadas, comunicación y desbloqueo
Métodos de comunicación	Comunicación digital
Modo de desbloqueo	Desbloqueo remoto
Instantánea automática	Apoyo
Deja videos o mensajes de texto	Apoyo
Almacenamiento	Tarjeta extendida de 64 G TF
Configuración WEB	Apoyo
Monitoreo en tiempo real	Apoyo
Material de la carcasa	Aluminio
Modo de fuente de alimentación	POE o CC 12V
Método de instalación	Admite montaje en superficie y montaje empotrado
Dimensiones	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,1" × 3,78" × 1,1")
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Consumo de energía	?12W
Peso total	0,35 kg / 0,77 libras

Parámetro	Valor
Modelo	DHI-VTH2421FW-P
Procesador principal	Procesador integrado de alto rendimiento
Sistema operativo	SO LINUX incorporado
Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Monitor	Pantalla TFT de 7 pulgadas
Resolución	1024 × 600
Compresión de video	H.264
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Entrada de audio	Micrófono de 1 canal omnidireccional
Salida de audio	Altavoz integrado de 1,5 W
Modo audio	Admite conversación bidireccional de doble vía
Mejora de audio	Soporte de cancelación de eco / DNR
Tasa de bits de audio	16 kbps
Modo de comunicación	Digital completo
Liberación de información	Soporte para recibir y visualizar notificaciones emitidas por centro
Deja videos o mensajes de texto	Apoyo
Modo NOM	Soporte para establecer el período DND
Cantidad de subestación	9
Entrada de alarma	6 canales (cantidad de interruptores)
Salida de alarma	1 canal
La red	1 RJ-45
Alarma SOS	Apoyo
Caja	PC + ABS
Color de apariencia	Color de apariencia
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación
Instalación	Montaje en superficie
Accesorios	Soporte predeterminado; Cable de alarma predeterminado
Dimensiones	119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85")
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10% HR - 95% HR
Consumo de energía	En espera ? 4W; trabajo ? 6W
Peso bruto	0,35 kg (0,77 libras)
Modo de fuente de alimentación	PoE o CC 12V
Almacenamiento	Admite Micro SD, capacidad máxima 32 G, estándar 8 G

