
KTP04-S2(F) - Kit Videoportero IP exterior para Insertar + monitor interior



SKU: KTP04-S2(F)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ktp04-s2f/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: DAHUA

KIT Videoportero IP montaje inserción compuesto por: Placa exterior VTO2201F-P-S2*. Monitor interior VTH5421HW. Switch PoE 4 puertos PFS3006-4ET-36. Alimentador 100-240Vac. Caja para montaje para insertar VTM114. *VTO2201F-P-S2: modelo compatible para uso de placa exterior adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	KTP04-S2(F)
Cámara exterior	1/2.9" CMOS, 2 MP, gran angular ~159° diagonal
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D DNR
Compresión de vídeo	H.265+/H.265 (principal), H.264 (secundario)
Audio	Dos vías, G.711a/u, supresión de eco y ruido
Alimentación exterior	PoE (802.3af/at) o 24 V DC con salida 12 V DC 600 mA
Protección exterior	IK07, IP65
Monitor interior	7" TFT táctil, 1024 × 600, vidrio 2.5D
Entradas alarmas (monitor)	6 canales
Salida de alarma (monitor)	1 canal
Botón de SOS	Sí
Conectividad interna	Soporte PoE, daisy chain
Switch PoE incluido	4 × 10/100 Mbps
Consumo estación exterior	~5 W
Dimensiones exterior	130 × 96 × 28.5 mm
Temperatura de operación	-30 °C a +60 °C
Peso exterior	~0.35 kg