

KTP04-S2(S) - Kit de videoportero IP para superficie con monitor interior de 7" y switch PoE



SKU: KTP04-S2(S)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ktp04-s2s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: DAHUA

KIT Videoportero IP montaje superficie compuesto por: Placa exterior VTO2201F-P-S2*. Monitor interior VTH5421HW. Switch PoE 4 puertos PFS3006-4ET-36. Alimentador 100-240Vac. Caja para montaje en superficie VTM115.*VTO2201F-P-S2: modelo compatible para uso de placa exterior adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	KTP04-S2(S)
Cámara externa	1/2.9" CMOS 2 MP, 168.6° H, 120 dB WDR, 3D NR
Resolución cámara externa	Principal: 720p @30 fps; Sub: 1080p @30 fps
Audio	Dos vías, G.711a/u, supresión de eco y ruido
Alimentación externa	PoE (802.3af) o 24 V DC, 600 mA salida 12 V
Protección	IK07, IP65 (sellado de silicona recomendado)
Monitor interior	7" TFT táctil, 1024×600, vidrio 2.5D
Entradas/salidas monitor	6 entradas alarma, 1 salida alarma, SOS
Codificación de vídeo	H.265, H.264
Montaje	Superficie
Switch PoE incluido	4 puertos 10/100 Mbps
Consumo	~8 W (estación), ~6 W (monitor interior)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Dimensiones estación	130 × 96 × 28,5 mm
Peso estación	~0.35 kg
Dimensiones monitor	189 × 130 × 26,9 mm
Peso monitor	~0.388 kg