

KTW01-S2 - Kit Videoportero IP WiFi exterior de Superficie + monitor WiFi interior



SKU: KTW01-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ktw01-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: DAHUA

KIT Videoportero IP WiFi montaje superficie compuesto por: Placa exterior VTO2211G-WP-S2. Monitor interior VTH5221DW-S2. Incluye soportes, cable plano de alarma y alimentadores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	VTO2211G-WP-S2 / VTH5221DW-S2
Procesador	Integrado
Sistema operativo	Linux integrado
Interoperabilidad	VTO: ONVIF, CGI / VTH: ONVIF
Protocolos de red	VTO: SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP / VTH: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Pantalla (VTH)	TFT táctil capacitiva de 7", 1024 × 600 px
Cámara (VTO)	CMOS 1/2.8", 2 MP, WDR, IR, color
Campo de visión (VTO)	H: 125°, V: 71°, D: 142°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D
Compresión de vídeo	H.264, H.265
Resolución de vídeo	Principal: 720p / WVGA / D1 / CIF — Secundaria: 1080p / WVGA / D1 / QVGA / CIF
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps / NTSC: 30 fps
Bitrate de vídeo	256 Kbps – 8 Mbps
Audio	Bidireccional, G.711a/u, PCM, supresión de eco
Funciones (VTH)	Dejar mensajes, recibir textos del centro de gestión
Modo de desbloqueo (VTO)	Tarjeta, App, monitor interior
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz)
Almacenamiento	VTO: microSD hasta 256 GB / VTH: microSD 8 GB incluida (máx. 64 GB)

Parámetro	Valor
Extensiones (VTH)	Villa: 9 / Apto: 4 / 1 principal + 2 extensiones Wi-Fi
Capacidad de tarjetas (VTO)	10.000
Distancia lectura tarjeta (VTO)	0 – 4,3 cm
Puertos	RS-485 ×1, entrada de alarma (VTO: 1 / VTH: 6), salida de alarma (VTO: 1), RJ45 10/100 Mbps (ambos), control de cerradura (VTO: 1)
Fuente de alimentación	12 VDC 1 A o PoE (ambos)
Instalación	Superficie (ambos)
Protección (VTO)	IP65
Material de carcasa	VTO: PC + acrílico / VTH: PC + ABS
Color	VTO: Negro/plata / VTH: Blanco
Dimensiones	VTO: 150 × 100 × 25,4 mm / VTH: 214 × 140,5 × 23,4 mm
Consumo	VTO: ?1 W en espera / ?7 W en funcionamiento — VTH: ?3 W en espera / ?7 W en funcionamiento
Temperatura de operación	VTO: –30 °C a +60 °C / VTH: –10 °C a +55 °C
Altitud máxima	Hasta 3000 m
Humedad	10–90 % (sin condensación)
Certificaciones	VTO: CE / VTH: CE, FCC, UL
Accesorios incluidos	Cable plano de alarma, soportes, guía de instalación