
KX15DT - Detector PIR doble tecnología Apto para uso en interior 1 PIR Infrarrojos, 1 Microondas Cableado



SKU: KX15DT

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/kx15dt/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2355

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología

Etiquetas: GRADO 2, PYRONIX

Sensor de microondas (15 m para H = 2.4 m)

Función conmutación AND (doble tecnología estándar) / OR (sólo con microondas)

Detección PIR de largo alcance con 60 zonas y 7 planos

Amplia cobertura gracias a su lente 3D (15 m en 85° para H = 2.4 m)

Ajuste automático (o manual) de la sensibilidad en función del ambiente

Compensación automática de temperatura ambiental

Velocidad de detección 0.3~3 m/s

Ópticas selladas para evitar la influencia de insectos o movimientos de aire

Selector de resistencia de fin de línea simple o doble (SEOL / DEOL)

Tamper anti-apertura

Indicadores LED para facilitar la configuración

Grado 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------|---|
| Marca | Pyronix |
| Tecnología | 1 x PIR + 1 x Microondas con función AND / OR |
| Lente PIR | 60 zonas y 7 planos |
| Campo de detección | 15 m / 85° para H instalación = 2.4 m |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Inmunidad mascotas | No dispone |
| Enmascaramiento | No dispone |
| Sensibilidad | Ajustable Automática o Alta |
| Velocidad de detección | 0.3~3 m/s |
| Salida de Relay | DC 60 V / 50 mA |
| Switch sabotaje | DC 12 V / 50 mA |
| Alimentación | DC 9~16 V / 13~16 mA @ DC 12 V |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ 70° C |
| Dimensiones (sin soporte) | 114 (Al) x 67 (An) x 47 (Fo) mm |