
KX15DTAM - Detector PIR doble tecnología Función anti-enmascaramiento Apto para uso en interior 1 PIR Infrarrojos, 1 Microondas



SKU: KX15DTAM

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/kx15dtam/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/kx15dtam/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2355

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología

Etiquetas: GRADO 3, PYRONIX

Sensor de microondas (15 m para H = 2.4 m)Función conmutación AND (doble tecnología estándar) / OR (sólo con microondas)Detección PIR que permite el montaje de 3 lentes diferentes:Lente de amplia cobertura con 60 Zonas y 7 planos (15 m en 85º para H = 2.4 m)Lente formato cortina con 24 zonas y 6 planos (18 m en 20º para H = 4 m)Lente de gran alcance con 46 zonas y 6 planos (15 m en 90º con haces de 30 m para H = 2.4 m)Tecnología anti-enmascaramiento ajustable que protege los 2 sensoresAjuste automático (o manual) de la sensibilidad en función del ambienteCompensación automática de temperatura ambientalVelocidad de detección 0.25~2.5 m/sÓpticas selladas para evitar la influencia de insectos o movimientos de aireSistema de bloqueo para evitar obstrucciones ante el detectorSelector de resistencia de fin de línea simple o doble (SEOL / DEOL / 3EOL)Doble tamper anti-apertura (carcasa y soporte)Indicadores LED para facilitar la configuraciónGrado 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Pyronix
Tecnología	1 x PIR + 1 x Microondas con función AND / OR
Lente PIR	3 lentes disponibles 1/2/3: 60/24/46 Zonas y 7/6/6 planos
Campo de detección	15/18/30 m en 85º/20º/90º para H instalación = 2.4/4/2.4 m

Inmunidad mascotas	No dispone
Enmascaramiento	Regulable de 0 a 1 m
Sensibilidad	Ajustable Automática o Pulse Count 1
Velocidad de detección	0.25~2.5 m/s
Salida de Relay	DC 60 V / 50 mA
Switch sabotaje	DC 12 V / 50 mA
Alimentación	DC 9~16 V / 13~16 mA @ DC 12 V
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 70º C
Dimensiones (sin soporte)	114 (Al) x 67 (An) x 47 (Fo) mm