

LM55-F400-C4-V2 - Monitor 55" Dahua para Seguridad 24/7 HDMI/VGA/USB/Audio/RJ45(RS232) 16:9 4K



SKU: LM55-F400-C4-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/audiovisuales/monitores-complementos/lm55-f400-c4-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, AudioVisuales, Monitores CCTV

Etiquetas: DAHUA

Pantalla de 55" con resolución 4K Ultra HD (3840x2160) Ideal para uso continuo las 24 horas, los 7 días de la semana Tiempo de respuesta de 8ms para evitar desenfoque o imágenes fantasma Reproducción de 1.07 mil millones de colores para imagen realista Ángulo de visión amplio de 178° en horizontal y vertical Panel con diseño térmico profesional para mayor durabilidad Topología delgada con bisel de 8.2mm en los tres lados y 20.7mm en la parte inferior Altavoces integrados (7W x 2) para audio de apoyo Montaje VESA 200x200mm compatible con soportes estándar Ideal para visualización en videowalls, control de seguridad o aislamiento de imágenes de cámara

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación

Modelo
Tamaño de pantalla
Resolución
Relación de aspecto
Retroiluminación
Brillo
Contraste
Colores
Ángulo de visión
Tiempo de respuesta
Frecuencia de refresco
Entradas de señal

Detalle

LM55-F400-C4-V2
55" (1397 mm diagonal)
3840 x 2160 (4K UHD)
16:9
LED
300 cd/m²
1200:1
1.07 mil millones (8 bit + FRC)
178° horizontal / 178° vertical
8 ms
60 Hz
1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x USB 2.0, 1 x

| Especificación | Detalle |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Salida de audio | audio, 1 × RJ45 (RS-232) |
| Fuente de alimentación | Altavoces integrados de 7 W × 2 |
| Consumo máximo | AC 100–240 V ±10%, 50/60 Hz |
| Consumo típico | 145 W |
| Consumo en espera | 84 W |
| Peso neto | ? 0.5 W |
| Peso bruto | 11.9 kg |
| Dimensiones con soporte | 16.1 kg |
| Ancho de bisel | 1230.1 × 786.9 × 268.9 mm |
| Montaje VESA | 8.2 mm (3 lados), 20.7 mm (inferior) |
| Altavoz | 200 × 200 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 7 W × 2 |
| Humedad operativa | 0 °C a +40 °C |
| | 20 % a 80 % |