
LocoM2 - Ubiquiti NanoStation M LocoM2 - 2.4 Ghz - 8.5 dBi



SKU: LocoM2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/locom2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2366

Categorías: VIDEO IP HD, Puntos de Acceso

Etiquetas: UBIQUITI

Modo de funcionamientoAP, Client, WDSFrecuencia2400 - 2486

MHzDHCPsiVelocidad de Transmisiónhasta 300 Mbps

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de funcionamiento

AP, Client, WDS

Frecuencia

2400 - 2486 MHz

DHCP

si

Velocidad de Transmisión

hasta 300 Mbps

Estándar

802.11b/g/n

Chipset

Atheros

Max. potencia de salida

12dBm (EU) , 23dBm (Otros países)

Max. potencia de salida (PIRE)

20dBm (EU), 33dBm (Otros países)

Sensibilidad -96 dBm

Modulación

OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64QAM,16QAM

Encriptación

WEP, WPA, WPA2

Certificaciones

FCC, CE

Puerto LAN

1x RJ45 10/100 Mbps

Fuente de alimentación

24 V, 0,5 A

Temperatura de funcionamiento

desde -30°C hasta +80°C

Dimensiones

163 x 31 x 80 mm

Peso

0,18 kg

Interface

LAN, WiFi

Sistema Operativo soportado

AirOS V

Ganancia

8 dBi

Polarización

Lineal - horizontal y vertical

Ancho de Haz H-pol

60°/60°

Ancho de Haz V-pol

60°/60°

Procesador MIPS 24KC, 400 MHz

RAM

32 MB

NAND

8 MB