
LocoM5 - Punto de acceso - NanoStation Loco 5Ghz exterior direccional 13dBi - MIMO 2X2



SKU: LocoM5

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/locom5/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2366

Categorías: VIDEO IP HD, Puntos de Acceso

Etiquetas: UBIQUITI

Rango máximo de transferencia de datos: 150 Mbit/sTasas de transferencia soportadas: 10/100/150 Mbit/sGanancia de la antena (max): 13 dBiFrecuencia de banda: 5.170 - 5.875 GHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz

Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash

Interface de Red 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Interface Ethernet

Regulación y conformidad

Certificación FCC Part 15.247, IC RS210, CE

Conformidad ROHS SI

Características físicas / Eléctricas / Ambientales

Peso 0.4kg

Kit de Montaje Kit de montaje en mástil incluido

Máximo consumo de energía 8 Watios

Alimentación 15V, 0.8A Fuente de alimentación PoE incluido

Tipo de Alimentación Alimentación por PoE pasivo (pares 4,5+; 7,8 retorno)

Temperatura Operación -30C to +80C

Humedad Operación 5 a 95% de Condensación

Shock y Vibración ETSI300-019-1.4

Rango de Frecuencia 4.9-5.9 GHz

Antena integrada 2x2 Antenas MIMO

Max VSWR 1.6:1

Ganancia 14.6-16.1dBi

Apertura Pol-Horizontal 43 deg.

Apertura Pol-Vertical 41 deg.

Apertura de Elevación 15 deg.

Polarización Lineal Dual

Aislamiento de Polaridad 22dB Mínimo

Frecuencia 5470MHz-5825MHz

Tasa de transferencia (máx): 150 Mbit/s.

Tipo de antena: MIMO, Ganancia de la antena (max): 13 dBi.

Protocolo de transmisión de datos: TCP/IP, MIMO TDMA

Frecuencia de banda: 5.170 - 5.875 GHz

Características de red: Fast Ethernet.

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Tecnología de cableado: 10Base-T, 100Base-TX.

Cumplimientos estándar de la industria: IEEE802.3, IEEE802.3u

Certificación: FCC, IC, CE, RoHS