
LPH65-ST470-B - Pizarra interactiva inteligente 4K de 65"



SKU: LPH65-ST470-B

[Link: https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/audiovisuales/monitores-complementos/lph65-st470-b/](https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/audiovisuales/monitores-complementos/lph65-st470-b/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, AudioVisuales, Monitores CCTV

Etiquetas: DAHUA

Pizarra interactiva inteligente DahuaPantalla 4K de 65"Sistema Android 11.02 altavocesTecnología táctil por infrarrojos8 botones físicos frontales para acceder rápidamente a las funcionesAdmite dedo o lápiz táctilIncorpora Bluetooth, WiFi y WiFi punto de acceso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema operativo Android 11.0

Dos procesadores de cuatro núcleos

Memoria RAM de 8GB

Memoria ROM de 64GB

Pantalla 4K DLED de 65" con tecnología Zero Air Gap

Relación de aspecto 16:9

Resolución de 3840x2160

Brillo: 400cd/m²

Contraste: 5000:1

Angulo de visión: 178°/178°

Tiempo de respuesta de <8ms

Retroiluminación DLED

Profundidad de color de 10 bit (1.070 millones de colores)

Tecnología táctil infrarroja

Pantalla compartida inalámbrica desde varios dispositivos con un sistema intuitivo y fácil de usar

Intercambio rápido de archivos escaneando un código QR, con cifrado sencillo de archivos para mayor privacidad y seguridad

Experiencia de escritura fluida y reconocimiento de escritura a mano

Modos de escritura: dedo o lápiz táctil

Incorpora 2 altavoces de 16W

8 botones físicos frontales para acceder rápidamente a las funciones

Puertos frontales: 1 USB-C (4K, 60Hz), 1 entrada HDMI (4K, 60Hz), 1 USB-B 3.0, 2 USB-A 3.0, 1 entrada de micrófono

Puertos traseros: 1 USB-C (4K, 60Hz), 2 entradas HDMI (4K, 60Hz), 1 entrada VGA (1080P, 60Hz), 3 USB-B 3.0, 1 salida HDMI, 2 USB-A 3.0, 1 Micro USB, 1 RS232, 1 entrada RJ45, 1 salida RJ45, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 1 salida SPDIF, 1 ranura OPS

Incorpora Bluetooth 5.2

Incorpora WiFi de 2,4/5GHz con soporte de protocolos de autenticación PEAP/EAP-GTC

Incorpora punto de acceso WiFi de 2,4/5GHz

Alimentación: 100V ~ 240V CA, 50/60Hz

Consumo: ?0,5W (reposo), 120W (típico), 240W (máximo)

Temperatura de almacenamiento de -10°C~+50°C

Humedad relativa de almacenamiento de 10% ~ 90%

Temperatura de funcionamiento de 0°C~+40°C

Humedad relativa de funcionamiento de 10% ~ 90%

Carcasa de metal

VESA de 500x400

Instalación en pared con brazo opcional

Dimensiones: 1485,2 (An) x 924,5 (Al) x 93 mm

Peso neto: 40 kg

Peso bruto: 50 kg