

LR2110-8ET-120-V2 - Switch Dahua de 8 puertos ePoE



SKU: LR2110-8ET-120-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/industrial-no-gestionable/lr2110-8et-120-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, Industrial NO Gestionable

Etiquetas: DAHUA

Switch Industrial L2 Dahua 8 puertos ePoE RJ45 10/100M 1 puerto RJ45 Uplink Gigabit 1 puerto SFP Gigabit Capacidad de direcciones MAC de 8K Los puertos 1 y 4 admiten 90W Entrega PoE total de 120W Temperatura extendida 53V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de switch	Industrial no gestionable (L2)
Puertos PoE	8 puertos 10/100 Mbps
Puertos uplink	1 RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 SFP 1000 Mbps
Tecnología ePoE	Hasta 800 m @10 Mbps / 300 m @100 Mbps (requiere cámara ePoE)
Transmisión extendida	Cat5e o coaxial (adaptadores necesarios)
Consumo PoE por puerto	?90W (puertos 1 y 5), ?30W (puertos 2,3,4,6,7,8)
Consumo PoE total	?120W
Estándares PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt
Estándares de red	IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab/z, 802.3x
Capacidad de conmutación	8,8 Gbps
Tasa de reenvío	5,36 Mpps
Buffer	2,75 Mbit
Jumbo Frame	9216 bytes
Tabla MAC	8K entradas
Alimentación	54V CC, 2,22A
Consumo	3,2W (reposo) / 120W (máximo)
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +65°C
Humedad relativa	10% ~ 90% (sin condensación)
Protección eléctrica	Lightning-proof 4KV
Dimensiones	150 × 42 × 100 mm

Parámetro	Valor
Peso neto	600 g
Peso bruto	1,9 kg
Accesorios	Adaptador de corriente incluido