



SKU: LRS-75-12

[Link: https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/alimentadores/lrs-75-12/](https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/alimentadores/lrs-75-12/)

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2351

**Categorías:** COMPLEMENTOS, Alimentación, Alimentadores

**Etiquetas:** MCI

Fuente conmutada de salida única y perfil bajo (altura de solo 30 mm). Alta eficiencia energética (hasta 89%). Diseño de refrigeración por convección natural sin ventilador. Protección contra sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura. Cumple con normativas internacionales de seguridad (CE, UL, EAC, etc.). Ideal para aplicaciones en CCTV, automatización industrial e iluminación LED.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
<b>Modelo</b>	LRS-75-12
<b>Tipo</b>	Fuente de alimentación conmutada
<b>Potencia de salida</b>	72 W
<b>Tensión de salida</b>	12 VDC
<b>Corriente de salida</b>	6 A
<b>Tensión de entrada</b>	85 ~ 264 VAC / 120 ~ 373 VDC
<b>Frecuencia de entrada</b>	47 ~ 63 Hz
<b>Eficiencia</b>	Hasta 89%
<b>Protecciones</b>	Sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura
<b>Consumo sin carga</b>	<0.3 W
<b>Refrigeración</b>	Convección natural
<b>Temperatura de trabajo</b>	-30°C a +70°C
<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	99 x 97 x 30 mm
<b>Peso</b>	0.27 kg
<b>Certificaciones</b>	CE, UL, EAC, TUV, CCC